

# 拓通管业 pe给水管批发 江西pe给水管

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 拓通管业 pe给水管批发 江西pe给水管               |
| 公司名称 | 山东拓通管业有限公司                         |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇后桃园村西800米（注册地址） |
| 联系电话 | 18253912181                        |

## 产品详情

### PE给水管对水质的影响

PE给水管是否含有重金属，对水质有什么影响？随着PE给水管的广泛使用这些问题就扑面而来，这与我们使用是否安全有直接关系，所以我们必须要搞清楚这些问题：

PE给水管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、、，后者主要用于输送。施工中要特别注意热力供暖的安全间距，江西pe给水管，并且不能于空气中阳光下。

PE材料由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、耐磨等特点，被广泛应用于给排水制造领域。因为它不会生锈，所以，是替代普通铁给水管的理想管材。

PE给水管是符合国际标准的，很难分解或者降解为单分子，本身不含任何重金属，pe聚乙烯给水管，对水质不会产生任何污染。

### PE管质量问题

内壁沟槽(多出现于壁厚管材)。原因：壁厚过厚，pe给水管报价，熔体难以冷却，产生流动。解决方法：试用中心冷却系统，降低口摸和芯摸的温度。

管材壁厚不均。原因：1)口摸或芯摸螺栓松动、口摸间隙调整不合适。2)口摸或芯摸温度不均、导致料流不一致。3)定径套与口摸不对中、螺旋分流梭或筛网堵塞。解决方法：1)紧固螺栓或调整口摸间隙2)检查加热圈和温度传感器3)调节定径套和口摸对折分流梭或筛网。

断裂伸长率低。原因：原料朔化不好；取向增加，洁净度增加。解决方法：调节工艺温度，加强塑化效果；增加口摸和定径套的距离。

椭圆度大。原因：重力作用。解决方法：增加校正装置。

PE聚乙烯管与管材、管材与管件、管材与配件等之间的连接方式很多，不同的连接方式都有自身的优点和局限性，用户可根据管道直径、工作压力、使用场所等环境，选择合适的连接方式。下面便是我们常见的几种连接方法。

### 1、热熔连接

热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热PE聚乙烯管或管件的待连接部位，pe给水管批发，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

### 2、电熔连接

电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与管材或管件的连接部位紧密接触通电，通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。

拓通管业(图)-pe给水管批发-江西pe给水管由山东拓通管业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,pe排水管,pe灌溉管”就选山东拓通管业有限公司(www.tuotonggy.com)，公司位于：山东省临沂市兰山区高新技术开发区马厂湖镇后桃园村西800米，多年来，拓通管业坚持为客户提供好的服务，联系人：代经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。拓通管业期待成为您的长期合作伙伴！