

# PA12 E62-S3瑞士EMS

产品名称	PA12 E62-S3瑞士EMS
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	80.00/kg
规格参数	PA12:高弹性，耐热级 E62-S3:低密度 瑞士EMS:抗UV尼龙
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PA12 E62-S3瑞士EMS

PA12物性性能：

1、PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯，可依赖于石油化工。

是半结晶-结晶热塑性材料。

2、特性和PA11相似，但晶体结构不同;很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动

摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。

3、有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。

4、PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。

5、收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件

熔融温度：240~300 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。

6、PA12 聚酰胺应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构,光伏背板及轴承等、

PA12 瑞士EMS L20EC

PA12 瑞士EMS L20G

PA12 瑞士EMS L20LF

PA12 瑞士EMS L20LM

PA12 瑞士EMS L25W40X

PA12 瑞士EMS LCZ-15H

PA12 瑞士EMS LV-2A NZ

PA12 瑞士EMS LV-2H

PA12 瑞士EMS LV-3

PA12 瑞士EMS LV-3A H

PA12 瑞士EMS LV-3H

PA12 瑞士EMS LV-3H BROWN

PA12 瑞士EMS LV-3H GY

PA12 瑞士EMS LV-50H

PA12 瑞士EMS LV-5H

PA12 瑞士EMS LV-5H 9288

PA12 瑞士EMS BM18H

PA12 瑞士EMS CF7

PA12 瑞士EMS E62-S3

PA12 瑞士EMS ELY60

PA12 瑞士EMS FE5509

PA12注塑模工艺条件：

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。85 热空气中干燥4~5小时。熔融温度：240~300 ；

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于

DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等

的无声齿轮。