

港信 天津防火涂料生产厂家 天津防火涂料

产品名称	港信 天津防火涂料生产厂家 天津防火涂料
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

产品详情

隧道防火涂料研究基础比较薄弱

我国对隧道结构进行防火保护工作始于20世纪80年代中期，但限于当时的技术、经济状况，除了上海延安东路越江隧道等有限的几个隧道喷涂了防火涂料外，天津防火涂料报价，其它隧道的结构都没有采取防火措施。真正根据有关隧道设计规范设计、建造隧道，天津防火涂料生产厂家，还是近几年的事，而隧道防火涂料的应用，则是从2001年前后开始的，当时一些企业将厚型钢结构防火涂料或混凝土楼板防火涂料甚至电缆防火涂料作为隧道防火涂料使用。因此关于隧道防火涂料研究的基础比较薄弱，天津防火涂料，产品参差不齐，给隧道防火涂料施工和性能检测带来很大困难。

石油石化钢结构防火保护设计

根据石油石化相关安全标准，必须对处在高危区域的钢结构进行防火保护设计。常用的防火方式有防火板以及水泥基、膨胀型环氧防火涂料等。防火板安装清洁，装饰美观，然而仅适用于纤维素类火灾；水泥基防火材料耐火时间长，成本低，然而外观粗陋，本身笨重，无法应用在潮湿的海洋环境；膨胀型环氧膜厚低，施工便捷，但是成本较高。

被动防火涂层的原理是，在需要防火保护的钢结构表面施工一层的特种防火涂料，该涂层在火灾场景中，能极大降低钢材表面火焰的传播速率，并减缓热量的传递速度，在一定时间范围内推迟钢结构达到临界屈服强度的时间，为火灾救援和人员逃生赢得足够时间。

钢结构防火涂料选用原则

室内钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以上时，天津防火涂料厂家，应选用厚涂型钢结构防火涂料，非膨胀型防火涂料。

露天钢结构，应选用适合室外用的钢结构防火涂料。

设计耐火极限大于1.50h的构件，不宜选用膨胀型防火涂料；

室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时，应选用符合环境对其性能要求的产品；

非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm；

防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。

港信(图)-天津防火涂料生产厂家-天津防火涂料由天津市港信防火材料有限责任公司提供。天津市港信防火材料有限责任公司（gxfhcl.tz1288.com）为客户提供“防火涂料”等业务，公司拥有“金典七环,港信”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。