

沥青胶泥和沥青油膏的区别

产品名称	沥青胶泥和沥青油膏的区别
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

沥青胶泥，是一种改善过的水溶性树脂沥青胶泥，关键用以混泥土工程建筑，混凝土路面间隙的填缝防水工程。相对于常见的水溶性树脂沥青胶泥，他具备更强的抗高温文抗冷藏性。它本身具备必然的黏度，可以粘合到两侧混泥土上，本身又具备必然的弹性，因此在平均气温转变，促使混泥土热胀冷缩时，也不会从混泥土上脱离。

环氧树脂沥青胶泥填缝脂膏工程施工方式：

- 1、在刷涂沥青胶泥前，要求将路面或是房顶面清扫清洁，没有油迹，尘土，脏物等；
- 2、假如在刷涂水溶性树脂沥青胶泥前，先刷涂一遍冷底子油，防潮功效更强，平衡胶泥和混泥土粘接更坚固；
- 3、水溶性树脂沥青胶泥要求根据镀层工程施工薄厚回收不一样型号规格的沥青胶泥，一般镀层薄厚在0.3mm到2mm的须采用薄浆水溶性树脂沥青胶泥，镀层薄厚规定在2mm之上的要求采用厚浆型沥青胶泥。
- 4、假如用以地板砖铺装，要求采用厚浆型平衡胶泥，详细情况可以与本企业详尽沟通交流后，根据工程施工规定武器装备特殊秘方商品。
- 5、包装开启后尽可能一次用完。

聚乙烯平衡胶泥是一种具备延展性，粘结性强，耐高温度提高，超低温软性好，脆化迟缓，耐强酸强碱浸蚀，宜热工程施工并可冷用之优势的一项新式工程建筑防水涂料。是在传统式平衡胶泥的基础上改善发展趋势起来的。可替代沥清丙纶布或别的防水涂料。作为工程建筑平屋面，地底防水，天水渠道的防潮，道路填缝等应用实际效果优良，工程施工简单，便于维修，备受客户热烈欢迎。

特性及优势1、有优良的耐高温，耐低温特性。酷热不流滴，不粘脚；严冬有延展性，以用温度范围

80 —-20 ，使用限十之上不脆化。2、有优良的粘接，拓宽特性，融入平屋面农村基层，因热胀冷缩，震动，地基沉降等缘故而

造成的转变。

3、耐老化性，有一定的耐腐蚀、耐酸碱工作能力。工程施工范畴1、蔽缝防潮：供各种各样新老用户混泥土屋面、板墙、木地板、渡槽、自来水管、天公路桥梁、河堤、

池罐、行车道、地穴、别墅地下室等砼构件。建筑物蔽缝防潮，能考虑修补缝防缝漏的

功效。2、涂层防水层：刷涂干平屋面，可代丙纶布防潮；刷涂干路面、模面、基本、地下工程、地罐

与管路，可防水层防水防腐蚀。3、道路，公路桥梁填修补漏专用型。