

pvc仿大理石板厂家 pvc仿大理石板 春崇机械

产品名称	pvc仿大理石板厂家 pvc仿大理石板 春崇机械
公司名称	苏州春崇机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇丰华路8号
联系电话	18271311625

产品详情

pvc仿大理石板生产线设备工艺：

pvc仿大理石板生产线设备主要由锥形双螺杆挤出机、挤出模具、三辊压延机、恒温装置、切边装置、冷却托架、牵引机、剪板机、托料架、腹膜装置组成。三辊采用或根据用户要求更换花辊，三辊独立传动，采用变频调速，三辊配辊温控制器，生产线配以裁边装置。根据制品宽度和厚度的不同，可配锥形双螺杆挤出机SJMS-65/132，SJMS-80/156，SJMS92/188。该机组可生产制品宽度1000-2000mm.厚度2-15mm

PVC仿大理石板材具备五大优势：1、A1级防火基材，防火性能强。2、石纹，装饰性能好。3、安全环保绿色材料。4、优异的耐候性。5、耐磨易清洁能力

PVC仿大理石板生产线服务：

配方与技术支持：我公司所有生产设备均免费提供生产配方，并按此配方调试设备。客户在生产过程出现任何问题均可来电咨询。

PVC仿大理石生产设备

1、SJSZ80/156锥形双螺杆挤出机 一台

1.1 螺杆直径： 80mm

1.2长径比： 22：1

1.3 电机功率： 75KW

1.4 调速方式： 变频调速，（ ABB ）

1.5 螺杆螺筒： 材料38CrMoAl，舟山德玛吉

1.6 热处理方式： 氮化处理，供应pvc仿大理石板生产线，氮化层0.4-0.7mm

1.7 氮化硬度： 螺杆700 940 螺筒 940HV

1.8 加热区段： 4区

1.9加热方式： 铸铝加热圈加热

1.10冷却方式： 风冷

1.11冷却电机： 二、三区370W × 1台，第四区370W × 2台。

1.12减 速 箱： 硬齿面，型号80型；江苏江阴江齿

——齿轮材料： 20CrMnTi

——箱体材料： HT200

——润 滑： 齿轮油润滑

1.13温控仪表： 欧姆龙

1.14 低压电器： 施耐德

1.15 上料方式： 螺旋上料

电机功率 2.2KW

1.16 喂料装置： 双螺杆喂料

PVC石塑仿大理石板生产线设备

2、板材模具 一套

2.1 模具材质： P20

2.2 模具表面： 镀硬络处理

2.3 模具硬度： HRC56

2.4 模唇有效宽度： 1350mm

2.5 模唇有效厚度： 1-5mm

2.6 模唇数量: 1套

2.7 加热方式: 不锈钢加热管, 功率30KW

3、三辊压光装置 一套

3.1 三辊直径: 450mm

3.2 三辊长度: 1450mm

3.3 三辊表面: 镀硬铬处理, 光洁度13以上

3.4 三辊电机: 功率1.5KW, pvc仿大理石板厂家, 三台;

3.5 调速形式: 变频调速, ABB变频器.线速度: 0.2-1米每分钟:

辊筒单面壁厚28mm, 采用合金无缝钢管, 辊面经淬火处理后精密研磨, pvc仿大理石板生产线厂家, 表面镀硬铬处理, 铬层厚度0.05mm。PVC石塑仿大理石板生产线设备

PVC石塑仿大理石装饰板生产设备

PVC石塑仿大理石装饰板生产设备统一规格为2440*915(MM), 2440*1220(MM), 厚度为:3MM 5MM 9MM 12MM 15MM 18MM 颜色20种可选也可定制 仿大理石板材, 突出的优势就是大理石纹, 色泽和反光度等与大理石基本一致, 用于内墙装饰, 可达到与石材一样的装饰风格; 在大厅内墙的装饰更显质朴、坚韧。UV仿大理石纹板, 采用的是转印技术石纹, 石纹种类繁多, 色彩丰富, 可以给内墙带来不同的装饰选择。仿大理石板材, 的内墙装饰板, 以中密度PVC微晶石为基材作为原料, 将大理石纹到板材上, 经过UV光固化技术, 色泽鲜艳具有很强的视觉冲击制作出UV仿大理石纹板, pvc仿大理石板, 板材表面与大理真石无异样, 表面光滑平整、反光率高, 可各种各样的纹路, 用于内墙装饰, 更显别致。

pvc仿大理石板厂家-pvc仿大理石板-春崇机械(查看)由苏州春崇机械制造有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。苏州春崇机械制造有限公司(www.chunchongsj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 与您一起飞跃, 共同成功!