

精诚数控刀架 精诚 SD系列

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 精诚数控刀架 精诚 SD系列 |
| 公司名称 | 沈阳精诚数控机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:精诚 型号:SD系列 适用机床:车床 |
| 公司地址 | 沈阳市于洪区于洪乡丁香村 |
| 联系电话 | 13604906781 13998832556 |

产品详情

| | | | |
|------|----|------|------|
| 品牌 | 精诚 | 型号 | SD系列 |
| 适用机床 | 车床 | 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 | | |

sd系列电动数控刀架用途及特点

本系列刀架适用于数控车床，自动双向就近选刀，可根据需要选用六、八、十二工位，按中心高度分为四种规格，可通过端面刀夹和镗孔刀夹装卡各种车削刀具，内孔镗刀等。sd刀架利用编码器控制，具有转位动作灵活，防水性能好，工作可靠，结构刚性好，定位精度高，使用寿命长等特点。

sd刀架性能参数表

| 项目 | sd120 | | sd160 | | sd200 | | sd250 | |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 刀架中心高(mm) | 63 | | 80 | | 100 | | 125 | |
| 许用切向扭矩(n.m) | 750 | | 1600 | | 3500 | | 6000 | |
| 许用轴向扭矩(n.m) | 800 | | 1900 | | 5200 | | 10000 | |
| 旋转一个工位时间(s) | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.2 | 0.34 | 0.23 |
| 选换一个工位时间(s) | 0.48 | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.75 | 0.6 | 0.95 | 0.8 |
| (包括松开、锁紧) | | | | | | | | |
| 最大携带转动惯量(kgm ²) | 0.5 | | 0.9 | | 4 | | 7 | |
| 重复定位精度(") | ±2 | | ±2 | | ±2 | | ±2 | |
| 电 机 扭矩(n.m) | 5 | | 5 | | 9.4 | | 9.4 | |

| | | | | | |
|--------|----------|------|------|------|------|
| 特 性 | 频率 (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 容量 (kva) | 1.14 | 1.14 | 1.71 | 1.71 |
| | 电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 堵转电流 (a) | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |