

丝网除沫器 异形丝网除沫器 丝网除沫器

产品名称	丝网除沫器 异形丝网除沫器 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

丝网除沫器是由气液过滤网垫（由若干块网块拼合而成）和支承件两部分构成。网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。丝网除沫器的支承件一般有：大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。支承件有容器设备制造厂制作。必要时，也可有丝网除沫器制作厂提供，但必须在订货时说明。丝网除沫器也可按用户需求制成：可拆卸式（镙柱定距杆）、波浪式、抽屉式等各种型式。滤网型式可《HT-2001丝网除沫器标准》或用户要求制作。

例1：DN2000mm，H=150mm，过滤网型式为SP型，材料为NS-80，格栅、支承件材料为316的上装式丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器S2000-150 SP NS-80/316。

例2：DN4000mm，H=100mm，过滤网型式为DP型，上装式丝网除沫器，材料为316L，格栅、支承件材料为304的下装式丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器X4000-100 DP 316L/304。

一、丝网除沫器的型式

- 1、上装式丝网除沫器的通径范围为DN300 ~ DN5200mm。
- 2、下装式丝网除沫器的通径范围为DN700 ~ DN4600mm。

二、丝网除沫器的材质：

- 1、不锈钢：304、304L、321、316Ti、316L、RS-2、NS-80、317L、904L、310S。
- 2、钛及钛合金：TA2、TA10。

三、丝网除沫器的结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，异形丝网除沫器，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，屋脊式丝网除沫器，亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，丝网除沫器，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

不锈钢丝网除沫器是用不锈钢气液过滤网经过特殊的生产工艺经过编制而成的网子，再经过结构调整等方式制作而成的。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。长安公司除拥有一批设计、生产专家外，还具有先进的生产线设备及完善的中心实验室、各种试验、检验设备和完善的售后服务。

“精致过滤-源于内芯”，客户获得的，不仅是产品！

丝网除沫器(图)-异形丝网除沫器-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）为客户提供“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”等业务，公司拥有“永迪”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王芳。