

30403丝网除沫器 安平县永迪 丝网除沫器

产品名称	30403丝网除沫器 安平县永迪 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

一、概述：广泛用于化工、石油、硫酸、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中。也被广泛应用于各类塔器设备如：真空塔、吸收塔、分离罐、气体分离器、压缩吸收罐、蒸发器、洗涤塔、蒸馏塔、回收容器、粉尘收集装置等中。二、详细说明：【304 316L不锈钢丝网除沫器】
【聚丙烯丝网除沫器】 【聚四氟PTFE丝网除沫器】 【聚乙烯丝网除沫器】

材质：304、304L、321、316L、NS-80、镍丝、钛丝、蒙乃尔合金、哈氏合金、聚四氟乙烯PTFE（F4）、F46、聚丙烯（PP）、各种纤维材料。

丝径：0.10mm-0.55mm

编织：针织编织，可分为单股编织，30403丝网除沫器，双股编织，多股编织等

网面：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格）

规格：标准型：hg5-1404-81（升气管型） hg5-1405-81（缩径型） hg5-1406-81（全径型）

直径：300MM-7000MM

厚度：100MM-400MM

丝网除沫器结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

特点：1、结构简单、重量轻

2、空隙率大、压力降小

- 3、接触表面积大、除沫效率高
- 4、安装、操作、维修方便
- 5、使用寿命长

性能：耐高温耐低温，耐酸碱腐蚀。

应用：丝网除沫器（又名丝网除雾器、捕沫器）是一种有效的气液分离装置，广泛用于化工、石油、硫酸、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中，我国从国外引进的乙烯、合成氨、化纤等生产设备中，也是使用丝网除沫作为气液分离装置的。

PP聚丙烯的物理性能：聚丙烯密度只有0.90~0.91g/cm³，屋脊式丝网除沫器，是我厂所有塑料中轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，上装式丝网除沫器，易于着色。

PP聚丙烯的力学性能：聚丙烯的结晶度高，丝网除沫器，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。PP突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受 7×10^7 次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。

丝网除沫器：

—气液分离装置，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫。可分为金属丝网除沫器、塑料丝网除沫器、pp丝网除沫器、抽屉式丝网除沫器、镶嵌式丝网除沫器、上装式丝网除沫器、下装式丝网除沫器等。

不锈钢丝网除沫器，又称为不锈钢丝网捕沫器，丝网破沫器，主要的作用就是把汽中的小水珠通过除沫器汇聚成大水滴，从而保留下来，完成气体中的除沫破沫的作用。

沪Q/SG12-1-79、Q/YSZZ-88-91气液过滤网、气液过滤网、破沫网、空气滤芯网、金属丝网、平网、方眼网、不锈钢过滤网、油气分离器滤网、油水分离器滤网、丝网波纹填料等丝网产品

30403丝网除沫器-安平县永迪(在线咨询)-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司 (user.tz1288.com) 位于安平县为民东街253号(信合小区北门东)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安平县永迪在不锈钢及制品中享有良好的声誉。安平县永迪取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安平县永迪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。