

雅安净化车间工程设计 山东康德莱净化更专业

产品名称	雅安净化车间工程设计 山东康德莱净化更专业
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

QS审查细则如下：

食用油脂制品生产企业应具备必备的生产环境，生产车间与设施根据工艺流程合理布局，有与生产相适应的原辅料库、生产车间、熟成车间和成品库。生产场所有相应的更衣、防蝇、防尘和清洗、消毒等卫生设施。车间地面稍有坡度，便于清洗。地面、墙壁、天花板须平整。车间安装排风扇、抽风机或空调设备；车间入口处设有非手动开关的洗手设施和鞋靴消毒设施。

根据产品需要，成品库内须设有通风或空调设备。

山东康德莱净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。主要从事于医行业、食品行业、药品行业、电子行业的局部环境的无尘和无菌环境的设计、安装和检测等业务以及家庭和工作环境的新风净化系统的集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装的专业净化工程公司。

实验室基于建设数家实验室的经验，深刻理解实验室建设的真是需求，灌装度净化车间工程设计，利用自身实验室施工技术，印刷净化车间工程设计，设计建设装修等优势，为您打造能凸显行业专业优势的实验室，同时给实验室工作者更为安全的工作环境。无论您的实验室装修是哪种情况，我们都可为您提供一站式整体解决方案。

在实验室装修中，相必必不可少会考虑到应该如何合理设计实验室排风。

- 1、排风系统工程是实验室建设的关键，通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
- 2、排风管的材料为FRP无机树脂材料，也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面可减少风流噪声，采用圆形或巨型均可，直径250 500mm，按照排风量要求确定尺寸。

3、FRP防腐风机种类确定：

- (1)轴流风机、单台通风柜，单原子吸收罩较小风量采用。
- (2)斜流风机、双台通风柜，雅安净化车间工程设计，双原子吸收罩，略大风量采用。
- (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。
- (4)屋顶风机(同上)均可选择。

4、防腐风机应安装在室外屋顶，出风口设防雨、鸟罩，还需减振器、逆风阀。

5、如果实验室是空调房间安装通风柜，应合理设计补风装置，以避免浪费能源。

4、符合相关国家标准

施工企业需要严格执行现行国家标准，铸造净化车间工程设计，才能对车间内各专业设计图纸进行深入的施工详图设计。另外，只有在施工详图得到原设计单位的书面同意或者确认后，并且得到建设单位同意后才能进行施工。

5、竣工验收的系统调试

净化车间建设工程的竣工验收的系统调试需要在建设单位和监理单位的共同参与下进行，由施工企业负责进行系统调试、检测，负责调试的单位应具有调试、检测专职技术人员和符合本规范规定的测试仪器。

雅安净化车间工程设计-山东康德莱净化更专业由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司（www.kdljh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东康德莱净化——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号，联系人：张经理。