

过滤控制阀 湖南良泰阀门厂家直销 过滤控制阀价格

产品名称	过滤控制阀 湖南良泰阀门厂家直销 过滤控制阀价格
公司名称	湖南良泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号
联系电话	13787027031

产品详情

自力式流量控制阀安装调试方法

- 1、介质流动方向应与阀体的流向箭头一致；
- 2、安装后根据与其串联管路的需求设定流量；
- 3、检查阀门两端的压差是否在工作压差范围；
- 4、尽可能避免阀门在小流量状态下工作；
- 5、弹簧罩上没有排污螺钉，应定期排污

关于我们：

良泰阀门主要产品有：水力控制阀系类，水利大型蝶阀及国标，美标通用闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀，球阀，疏水阀，减压阀，电磁阀，安全阀，排气阀，调节阀，旋塞阀，水表等，有需要的朋友可来电咨询！

水泵控制阀的流量特点

水泵控制阀是采用先导方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中，保持预定流量不变，将过大流量限制在一个预定值，并将上游高压适当减低，即使主阀上游的压力发生变化，也不会影响主阀下游的流量。

- 1、一改常规水泵控制阀使用孔板或纯机械的减小流域面积的原理，利用相关导阀，过滤控制阀价格，大限度地减小能量在节流过程中的损失；
- 2、控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。

水泵控制阀可在没有外接电源的情况下，自动实现系统的流量平衡。是通过保持孔板（固定孔径）前后压差一定而实现流量限定的，因此，也可称定流量阀。

水泵控制阀作用对象是流量，能够锁定流经阀门的水量，而不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题：为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的效率运行，就需要控制这些设备流量固定于额定值；从系统末端来看，为了避免动态调节的相互影响，也需要在末端装置或分支处限制流量。

在设计中应注意的问题，水泵控制阀的缺点是在于阀门有zui小工作差的要求，一般产品要求zui小工作压差20KPa，如果安装在不利回路上，势必要求循环水泵多增加2米水柱的工作扬程，所以应采取近端安装，远端不安的方法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不要安装这种流量控制阀。

水泵控制阀变化特点

在主阀不变的情况下，通过针形阀、先导阀及相应控制系统，过滤控制阀公司，根据管网中不同的要求，可演变出几十种功能的阀门，除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。

由于水力控制阀在作用方式上利用介质自身压力及液压系统操作，并能自动控制，动作准确，过滤控制阀报价，性能可靠，故在建筑给水（含消防）系统中广泛应用。分别介绍了遥控浮球阀、可调式减压阀

、缓闭止回阀、泄压阀和持压阀等几种常用的水力控制阀的设计选用和安装要点。

第三，水泵控制阀的工作压力分1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa六种，动作压力大于或等于0.03MPa，过滤控制阀，介质温度在0 - - 80 ，缓闭时间可在3-120s内调节，管道流速2 m/s时的压力损失小于0.01MPa，水锤峰值小于1.5倍的工作压力，公称口径DN50-DN1400。

过滤控制阀-湖南良泰阀门厂家直销-过滤控制阀价格由湖南良泰阀门有限公司提供。“蝶阀,减压阀,截止阀,控制阀,疏水阀等”就选湖南良泰阀门有限公司（www.liangtaifm.com），公司位于：长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号，多年来，湖南良泰阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖南良泰阀门期待成为您的长期合作伙伴！