

深度炭化木与表面炭化木可以加工 炭化木定制 盐城炭化木

产品名称	深度炭化木与表面炭化木可以加工 炭化木定制 盐城炭化木
公司名称	上海蓬辉进出口有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海宝山区富锦路
联系电话	13818927757 13818927757

产品详情

深度炭化木也称为完全炭化木、同质炭化木。是经过200度左右的高温、高压、无氧、无水炭化技术处理的木材，由于其营养成分被破坏，使其具有较好的防腐防虫功能，由于其吸水官能团半纤维素被重组，使产品具有较好的物理性能，深度炭化防腐木是真正的绿色环保产品，尽管产品具有防腐防虫性能，却不含任何有害物质，不但提高了木材的使用寿命，而且不会在生产过程中使用过程中以及使用后的废料处理对人体、动物和环境有任何的影响。深度炭化木在欧洲有接近十年的使用经验，是禁用CCA防腐木材后的主要换代产品。深度炭化防腐木广泛应用于墙板、户外地板、厨房装修、桑拿房装修、家具等许多方面。

为什么要用深度炭化木防腐木 世界上有几百种木腐菌对各种正在使用中的木材进行侵蚀，造成木材的腐朽。木材的腐朽常呈现龟裂状、纤维壮、筛孔状等而失去木材应有的使用价值。

此外，户外环境中物理和化学因子直接或间接地对未经处理的普通木材还会造成风化、变形、变色等侵害。

木材一个严重缺陷就是腐朽。木材处于腐蚀条件下，3~5年就可以破坏。如处理好也可以在很长时间内不腐朽，如中国古代遗留下来之千年以上木结构建筑就是证明。

引起木材腐朽之原因，是木腐菌(一种低级植物)之侵害。

木腐菌繁殖条件：

1. 水分，木腐菌分泌酵素以水为媒介，把木质本身分解为糖作营养，木材含水率在30%~50%时为腐朽;
2. 温度10~30。例完全泡在水中木桩，含水率超过99%，故极易腐朽，使木材变性，失去其物理特性。

木材主要之防腐办法便是降低含水率，一般含水率18%下木腐菌便无法繁殖。同时，要使木材处通风场所，避免受潮。

精品炭化木，蓬辉木材加工厂批发花旗松炭化木。质量等级高，安装效果好。花旗松炭化木在欧洲有接近十年的使用经验，是禁用CCA防腐木材后的主要换代产品。

花旗松炭化木质量控制：蓬辉炭化木生产过程的外部质量控制和质量系统是由美国相关认证机构认证。质量认证体系保证了花旗松炭化木始终如一的产品质量。

花旗松炭化木常规规格: (高*宽 单位：CM) 35*85、38*88、95*95、15*15、18*18、5*24

花旗松炭化木长度:2M、2.5M、3M、3.5M、4M

花旗松炭化木质量标准：

无皮、无烂变、无腐朽、节少,各项指标均达到国际环保E0级健康标准。