

葫芦岛电阻炉 井式电阻炉 新奇能烘干设备

产品名称	葫芦岛电阻炉 井式电阻炉 新奇能烘干设备
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

烘箱

热风循环烘箱是制药、食品行业，泛使用的烘干设备，热处理电阻炉，设备的性能极大地影响着生产的正常进行及生产的成本，必须对其进行经常检查、日常维护和定期保养，及时发现故障，尽早进行处理，将设备的影响控制在，同时做到节能降耗，提高企业的经济效益。

净化热风循环烘箱的工作原理箱体的温度控制采用了GCD—23A型智能电脑温控和PLC自控系统，温度信号的采集用铂电阻，经温度控制器的放大与设定值进行比较得到PID控制信号，同时PLC程控器输出控制信号控制固态继电器SSR导通，固态继电器再控制加热器加热，使箱体处于升温除湿阶段。当温度达到设定值时，井式电阻炉，温控仪输出PID控制信号PLC，PLC输出控制信号给时间继电器KT，使其开始保温计时，同时，关闭进风机和排风碟阀。

烘箱

- 4、热风循环烘箱应远离电磁干扰源，使用前检查电源，并应将热风循环烘箱的接地线有效接地；
- 5、热风循环烘箱使用电源220V50Hz，必须使用10A以上三芯插座，并有可靠接地线，不得擅自使用二芯插座；
- 6、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。热风循环烘箱的电动机轴承应每半年加油一次。
- 7、切勿拧动热风循环烘箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 8、在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越

快。

9、热风循环烘箱工作一定时间后，可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出，葫芦岛电阻炉，也可以开启鼓风机。

热风循环烘箱产品特点和优势：

- 1、热风循环烘箱保温材料采用低导热系数保温棉，节能效果明显。
- 2、热风循环烘箱设有工作室温度调节、保护，换热室保护三组温控仪，时间设定继电器，箱式电阻炉，电机断相相序保护器，能实现全自动烘烤；
- 3、热风循环烘箱可选配走纸记录仪，对工艺全过程实行监控，对干燥、固化效果进行分析；
- 4、热风循环烘箱可根据所烘工件的体积、重量、工艺要求等因素，设计各种样式推车及推车驱动方式，使之与所烘工件契合，让热风循环烘箱的工作达到事半功倍的效果；

葫芦岛电阻炉-井式电阻炉-新奇能烘干设备(诚信商家)由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司（www.jsxqnhg.com）有实力，信誉好，在江苏 泰州 的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新奇能烘干设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！