

# 七星地坪 环氧自流平地坪漆施工 自流平

产品名称	七星地坪 环氧自流平地坪漆施工 自流平
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

## 产品详情

### 环氧地坪漆

环氧地坪漆、{环氧自流平}如今有一个良好的行业优势，而另一个产业也就是我国的地坪漆环氧自流平涂料这一行业，在近几年的不断发展中，也有着突飞猛进的势头，但是这是一个好的势头，但是，你从另一个方向去观察的话，你就会发现另一个景象，就是，目前在我国的环氧自流平涂料的企业当中，其在国内的产量和销售额在国内占有领导地位的都是一些国外的企业。不知道你有没有发现呢？

而正是这样的一个性质，我国的环氧自流平涂料产业的企业正在这样的一个大环境里不断寻求新的生机，随着环氧自流平涂料业的不断发展，我们发现其正在越来越适应树脂环氧地坪产业的发展。并且其还具有着性能优异、与环保绿色特点的树脂环氧地坪环氧自流平涂料的产业，而且其也正在不断的通过加快技术的进步而不断的适应行业的需求，同时其也在不断的开拓着新的应用市场。在环氧自流平涂料不断的渗入环氧地坪这个行业当中，环氧自流平涂料的生产商也注意到这一点，所以其更加的注重了涂膜的缺陷的消除，降低了涂膜的厚度，提高涂膜平整度，从而增加更多的涂料的颜色的。而树脂环氧地坪环氧自流平涂料的一个开发方向也主要的集中在了改进性能，提供能在275到300摄氏度F下固化的一个产品，使涂膜的性能和外观能得到一个更进一步的改进，提高涂膜的一个耐候性，降低涂膜的厚度，

七星地坪漆也是行业中比较有名的，纵观国内地坪漆行业自流平还是七星的好，环保，耐磨！

### 自流平在使用过程中易出现的问题：

很多的消费者为了进行装饰，使地面起到美观的效果，选择实施自流平地面工程，它耐用、干净，环氧自流平地坪漆施工，使颜色和效果达到视觉的美，但是美中不足的事，有的差质量的环氧自流平存在质量上的瑕疵，那就简单的说一下：

1、差质量的自流平地面用的涂料容易缩孔，流动性很差，涂料的上面会有油污；因为施工人员在涂漆的时候调色不均匀，颜色容易分散，环氧自流平地坪漆价格，用溶解性差的稀料，会导致地面花了。

2、会出新花纹，涂料的流动性差以及施工人员不同的技艺；在施工过程中，施工人员不同，使自流平地面涂料的层面太高或者太薄，不同时间生产的涂料颜色也不一样，上涂料的时间不一样，会使自流平地面出现色差。

3、地坪面上会出现各种颜色浮在上面，它的密度不一样，溶解性也不一样，会出现这种现象；有时候施工人员不认真会出现涂不均匀，出现漏出下面的地面；如果实在夏天高温下施工，涂料会挥发的很快，使涂料表明的温度过高出现自流平涂料发白的现象。

4、由于涂料施工时的粘度太小，稀料的溶解性太差的话，会是自流平地面出现拉丝的现象，自流平地坪漆，影响美观；在使用一段时间之后，地面可能出现气泡，在涂料膜风干的过程中，一部分是施工的时候滞留在自流平地面涂料中的，还有一种情况就是涂料发生反应出现的气体不能及时散发，若是散发了地面上会留下小孔。

七星地坪漆环氧自流平，18年的老厂家，质量环保耐用，一致受到客户好评！

{地坪漆环氧自流平}开裂怎么修补？

图上所示：基本上地坪漆质量过关的话，是不会开裂的，但是地下的混凝土水泥层开裂了，上面的地坪漆不得不开裂，这样的情况该怎么处理呢？

1· 首先要把裂缝周围的地坪漆用锤子敲掉，这样的话，肯定是地坪漆粘着水泥都下来了，自流平，这种场景是非常常见的，面对这种情况，不属于地坪漆的质量问题，是属于水泥地面的硬度不好。

2· 其次是暴露出裂缝来，把地坪漆底漆封底，然后用中涂修补一下，把那个裂缝填充完整，非常实用的一种方法，地坪漆毕竟吸力大，修补完可以很好的黏附地面。

3· 然后打磨，上面漆，和周围的颜色一样就行了。

这样以来就可以使用了，虽然不能阻止水泥地面继续开裂，但是可以确保使用一阵子，裂缝不会开裂那么快的速度。

以上就是七星地坪漆裂缝的小常识，你学会了吗？

七星地坪(图)-环氧自流平地坪漆施工-自流平由北京七星地坪科技有限公司提供。“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”就选北京七星地坪科技有限公司（[www.qxdp66.com](http://www.qxdp66.com)），公司位于：北京市昌平区百善镇孟祖工业区，多年来，七星地坪漆坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。七星地坪漆期待成为您的长期合作伙伴！