

HEPA高效过滤器 高效过滤器 雅宁净化

产品名称	HEPA高效过滤器 高效过滤器 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

组合式高效过滤器的分类及用途

组合式高效过滤器的分类：

组合式高效空气过滤器也叫V型高效过滤器或W型高效空气过滤器，是种大负荷的高效率的空气过滤器，适用于恒定气流和可变气流系统。特别设计的热塑性隔胶可以确保相同的褶层间距，保证气流以晓的阻力通过，同时，这种设计能增加过滤器滤料面积，从而降低了能源消耗，节省运行成本。

组合式高效过滤器的用途：

组合式高效过滤器适用于研究和生产部门各种工艺要求，适合10万级洁净度以下使用（ $0.5\mu\text{m}$ 的尘埃粒子），高效过滤器，由于本过滤器具有良好的滤菌性能，故尤其适用于制药工业、生物试验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果，因此，对以上场合，本过滤器可作为末级过滤器适用，可以保证10万级的洁净度要求。适用场所有航空航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合。

2. 高效过滤器安装要求

高效过滤器安装要求：

- 1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的，如果设备的流量不能满足管路需求的时候，可以将两个或多个过滤器并联安装；
- 2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方，应是在靠近压力源的位置；

- 3、设备应该进行串联安装，在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀；
- 4、要注意流经过滤器的水温不能超过其适应的温度；
- 5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电，排污管不要超过5米；
- 6、注意过滤的精度，慎用定时控制型的设备；
- 7、注意安装的环境，HEPA高效过滤器，要防水、防雨、防潮。

拆除报废膏效过滤器的散流板；松开膏效过滤器的固定件，拆下膏效过滤器后，检查静压箱、固定件及面板有无锈蚀和损失，发现锈蚀，需除锈并喷漆处理。根据规格及数量领用新的膏效过滤器，检查膏效过滤器的外包装应完整，无破损，膏效过滤器的合格证应齐全，外框应坚固耐用，滤纸无破损；拆除外包装后放于清洁干燥的地点，内包装在安装之前应保持完好。

洁净区部分膏效过滤器进行更换时，用干净的抹布清洁膏效过滤器的静压箱，然后，打开膏效过滤器内包装，将密封条粘贴到膏效过滤器的进风侧，平稳的把膏效过滤器放入静压箱内，搬运时一定要注意轻拿轻放，并记录膏效过滤器规格型号、编号及安装位置。固定过滤器时，先检查过滤器在静压箱的中间，无隔板高效过滤器，过滤器与静压箱四周离距相当，固定件应对角固定，防止受力不均或损坏过滤器。静压箱内固定螺母应旋紧，使膏效过滤器与静压箱之间的连接吻合且密封。然后开启空调机组，对系统进行通风后，打开膏效过滤器内包装，按以上步骤进行更换。

装好膏效过滤器后，运行系统，检查有无漏风。当发现有漏风时，做如下处理：紧固固定件或更换密封条并重新安装，膏效过滤器本身漏风，则需要更换新的膏效过滤器。接下来，安装膏效过滤器面板，安装时，高效过滤器厂家，按原标记好的方向安装，面板与顶棚的连接处尽量减少空隙，防止灰尘积聚。膏效过滤器安装后，应重新进行环境检测，并做验证，为下次确定膏效过滤器报废提供真实可靠的依据。

HEPA高效过滤器-高效过滤器-雅宁净化由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司（www.dgync.com）是一家从事“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使雅宁净化在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！