

# 基坑护栏图片 基坑护栏 久高丝网

产品名称	基坑护栏图片 基坑护栏 久高丝网
公司名称	安平县久高丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县东黄城镇台城村村北500米处
联系电话	18031809899

## 产品详情

### 基坑护栏

标准建筑基坑护栏 施工楼梯临边防护栏杆 建筑标准化安全文化施工现场明细：1、施工现场施工围挡

(1) 现场选用封闭围挡，高度不小于1.8

m；(2) 围挡材料可选用五花八门、定型钢板，基坑护栏，砖等墙体。2、安全防护设备施工费

接料渠道 (1) 正在脚手架横向外侧1-2处的部位，从底部随脚手架同步搭设。包括架杆、扣件、脚手板

、拉结短管、基础垫板战钢底座。(2) 正在脚手架横向1-2处的部位，工地基坑护栏，正在建筑物层间

地板处用两根型钢外挑，组成外挑渠道。包括两根型钢、预埋件、斜拉钢丝绳、渠道底座垫板、渠道进

(出) 料口门和周边两道水平栏杆。高低脚手架人行通道(斜道)

多层建筑施工随脚手架搭设的高低脚手架的斜道，平日成“之”字形。平日防护

安全网(水平网、密目式立网)、安全帽、安全带、安全通道棚。

### 基坑护栏

基坑护栏是国家规定必须在施工现场安装的，有效的防护隔离车辆人员掉入基坑，电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

基坑护栏采用钢管搭设，采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0

.6m，基坑护栏图片，上道护栏离地高度1.2m)，立杆打入地面50~70cm深，立杆露出地面高度1.2m，

立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。

基坑护栏在选丝方面应选择是由正规厂家生产的优质盘条拉出来的成品铁丝；其次是网片的焊接或编制工艺，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力，通常好的网片是每一个焊

接或编制点都能够很好的连接。

第二个要注意的就是：基坑围栏的框架的选择，基坑防护栏杆规范，一些正规大厂都是采用角钢与圆钢，但是在不同的部位选用的角钢和圆钢也应不同。

以上两点就是大家应该多多注意一下，希望这篇文章能够帮助到更多的采购商与客户。我厂专业生产基坑围栏、基坑护栏、临边防护网等防护性护栏产品，厂家直销，质量更有保障。

基坑护栏图片-基坑护栏-久高丝网(查看)由安平县久高丝网制品有限公司提供。基坑护栏图片-基坑护栏-久高丝网(查看)是安平县久高丝网制品有限公司 (apjiugao.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孟经理。