

Ups不间断电源回购电话 云尚 内蒙古Ups不间断电源

产品名称	Ups不间断电源回购电话 云尚 内蒙古Ups不间断电源
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

Ups不间断电源的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。UPS带载过轻有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。适当的放电，有助于电池的寿命，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

因为其逆变器和蓄电池工作的特殊性，UPS电源的安装和使用须有一套严格、科学的操作规程，才能提高工作稳定性，减少设备故障率，真正地做到设备供电不间断。UPS电源的安装环境应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，保持工作环境的温度不高于25℃。如果工作环境温度超过25℃，每温升增加10℃，电池的寿命就会缩短一半左右。不宜在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载，此类负载易造成逆变器末级驱动晶体管被烧毁。

ups与eps电源负载的区别：Ups不间断电源的供电主要是计算机和网络设备，负载性质较低，目前规定UPS电源输出的功率因数为0.8。而EPS电源主要用于电源应急保障，通常负载性质为感性或电容性。有些负载是要求断电后才投入使用，所有EPS电源必须能提供很大的冲击电流，通常要求在120%负荷的情况下能持续供电10分钟以上。UPS电源的额定容量以KVA为单位，EPS电源的额定容量以KW为单位。