

矿用正压风筒 500正压风筒

产品名称	矿用正压风筒 500正压风筒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	名称: 500正压风筒
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用负压无缝导风筒、800矿用无缝正压导风筒，600矿用正压风筒，400矿用负压风筒、煤矿用正压风筒、橡胶涂覆布正压风筒矿用正压风筒的用途：用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行负压通。采用先进的高频热合弧形一体成型工艺而成，它具有使用方便、环保安全效果好、不渗水、不易老化、价格低廉等优点。研发人员反复实践，采用流行的一次成型铝，铜，不锈钢浇注工艺精制而成，它具有耐压、压力越大、喷水强度、扩张角度越大、射程愈远、雾壮愈细、愈溶、防尘面积大、环保、使用方便等优点，芯输送带，质量优、品种全、价格优惠、欢迎比质比价订购。泰北山矿用设备有限公司生产正压风筒、负压风筒：300正压风筒、400正压风筒、500正压风筒、600正压风筒；负压风筒：300负压风筒、400负压风筒、500负压风筒、600负压风筒；可以根据需求定做，钢圈间距也可以根据要求定做。

产品特点：（1）阻燃性高、长期稳定抗静性能优良。（2）风筒加工采用热合工艺，表面光滑，风阻小。（3）筒体无细沙眼漏风率低，送风效果高。（4）经纬向扯断强度高，可承受8000Pa风压，满足大风机关送风要求。（5）膨胀率低，由于采用的纤维性小，使风筒在风机高风压通风中膨胀小不变形。（6）质地柔软，重量轻，抗压耐老化，外形美观。（7）环保性：本产品无玻纤、无粉尘、无气味。（8）在潮湿环境下使用不吸水不增加重量，延长了产品的安全使用寿命、（9）风筒整体强度高，产品各项指标达到或超过标准，大有要求大提高了使用中的安全性。矿用导风筒价格（10）异形风筒，可根据客户要求加工，如：三通风筒、切换风筒、风筒弯头、大小头等。

（11）接口使用钢圈接头，配合我公司快速接头器效果更佳；大规格风筒可使用风筒专用拉链连接。风筒结构及规格尺寸负压风筒风筒品种：风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布负压风筒、塑料涂覆布负压风筒和橡塑涂覆布负压风筒。“北山”矿用无缝正压导风筒，采用高温高压圆筒整体一次成型技术，纵向无缝，具有阻燃、抗静电、风阻力小、无漏风、强度高优点，适用于煤矿井下、隧道工程局部通风机配套作压入式通风。矿用正压风筒价格矿用负压无缝导风筒以无缝筒坯加高力簧钢圈采用先进的高压热合工艺精制而成，它具有抽吸效果好、容易转弯、运输储存方便（每节包装）、使用寿命更长等优点，适用于煤矿井下通风除尘，特别适宜抽排用，也适用于隧道工程等排尘换气用矿用正压拉链式导风筒

，特别适用于大口径规格导风筒，它具有接头不易漏风、便于运输、携带等优点。