

鄂州检查井 三鼎建材 水泥检查井

产品名称	鄂州检查井 三鼎建材 水泥检查井
公司名称	湖北三鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区李集街熊元村
联系电话	13618669655

产品详情

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，混凝土雨水检查井，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，水泥检查井，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。混凝土检查井施工中，混凝土预制检查井，还有很多需要注意的地方，大家在安装过程中要多多注意！

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

在进行回填时尤其要注意，回填检查井肥槽，在进行石粉的人工回填时，每20cm采用柴油夯进行一次夯实，来回夯实三次之后可以达到93%，而来回夯实4遍则可以达到96%的压实效果。对于路基顶面之下1.5米的范围，都要回填水泥石灰土稳定材料，更好地保证回填的质量。

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

凝固前，砂浆不能碰撞，更不能受力。圆形检查井的砖砌需能够随时检测直径尺寸，一旦需要进行收口操作则按设计收进；对于检查井井室内壁的砌筑，则需要按照设计的要求来抹面，内壁的抹面则要分层进行压实，井室外壁则需用砂浆批挡。内外粉刷需要按照技术规范进行，砂浆按配比均匀拌合，鄂州检查井，流槽光滑圆顺，粉刷则需平整密实而不得有空鼓现象；在砌好检查井之后，要在时间安装井盖，而检查井井盖需要在型号上与设计要求一致，井盖的高程也要和路面相配。

鄂州检查井-三鼎建材-水泥检查井由湖北三鼎建材有限公司提供。湖北三鼎建材有限公司（www.sandingjc.com）是从事“水泥检查井，混凝土检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈总。