

## pe给水管道 湖北pe给水管 天地顺通

产品名称	pe给水管道 湖北pe给水管 天地顺通
公司名称	武汉天地顺通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号
联系电话	18986201886

### 产品详情

耐腐蚀性（1）聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命聚乙烯为无惰性材料，除少量强氧化剂外，能耐多种化学药品侵蚀，且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、水流阻力小、安装简便迅速、造价低、寿命长、具有保温功能等，聚乙烯pe给水管，还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管。聚乙烯管材的使用寿命为50年以上，这一点不仅已为国际标准和国外的一些先进标准所确认，而且已经被实践所证明。

5个。良好的灵活性：

聚乙烯管的柔性使其易于弯曲，pe给水管批发，在一定程度上不受地面不均匀沉降的影响。在工程中，它可以通过改变管道的方向绕过障碍物，也可以直接敷设在稍不平整的沟槽中，不需要管件。

6。良好的耐低温脆性：

耐低温性好，抗冲击脆化温度为-70，一般低温（0 施工不需要采取特殊防护措施，冬季施工方便。

7号。良好的耐磨性：

与钢管相比，聚乙烯管的耐磨性是钢管的4倍。在泥浆输送领域，与钢管相比，HDPE管具有更好的耐磨性，这意味着PE管具有更长的使用寿命和更好的经济性。

8个。抗压能力强：

具有良好的抗冲击性能，湖北pe给水管，即使有2.5倍的水锤公称压力也不会对管道造成任何损坏。

9号。耐老化，使用寿命长：

聚乙烯管可在室外存放或使用50年，不受紫外线辐射损伤，使用寿命长。在无阳光直射和紫外线照射的条件下，使用寿命可达50年以上。

## 施工步骤

- 1、材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。
- 2、切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
- 3、对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。
- 4、加热：对接温度一般在210-230 之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。
- 5、熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2-4mm为宜。
- 6、冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。
- 7、对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。

pe给水管道-湖北pe给水管-天地顺通由武汉天地顺通建材有限公司提供。武汉天地顺通建材有限公司（[tiandishuntong.tz1288.com](http://tiandishuntong.tz1288.com)）在排水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天地顺通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭总。