

抽屉式磁棒除铁器 潍坊特力机械 磁棒除铁器

产品名称	抽屉式磁棒除铁器 潍坊特力机械 磁棒除铁器
公司名称	潍坊特力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13964682698 13964682698

产品详情

清理频率: 根据处理物料中铁杂质的含量多少、每小时物料处理量等参数确定，一般磁棒表面吸附的粉状铁杂质厚度

不宜超过 10mm，定期及时清理，从而保持的使用效果。

清理步骤:

清理抽屉式除铁器时，首先将磁格栅依次拆卸下来，清理吸附在磁棒表面的铁杂质，然后再依次将磁格栅安装在箱体内部，固定到位，避免密封不好造成物料通过缝隙泄漏。在清理磁棒表面的铁杂质时，可以借助厚的棉手套、抹布、托盘等工具，磁棒抽屉除铁器，有需要时，可以用水清洗。

- 1.表面处理：镜面抛光、拉丝抛光、喷砂处理；
- 2.壳体材质：SS304、SS316；
- 3.磁棒磁力强度等级：3000Gs、8000Gs、10000Gs、12000GS；
- 4.工作温度 <：80、100、120、150、180、200；
- 5.连接方式：法兰、快速卡箍接头、软连接卷边、直管；
- 6.清理方式：常规型、套管易清洗型；

7.可以选择附件：物料流速调节阀、设备支架、清洗替换磁格栅。

8.其他特殊要求。

型号 磁场强度GS 适应物料外形尺寸mm 单层磁棒数量（条） 磁棒长度mm 重量kg
LWH CBS-16000-12000 干燥，粉状，薄片，流动性好的物料
350 390 500 532 0 6 5 CBS-2400 450 600 638089 CBS-3 450 500 700 7 420
140 CBS-4 500 550 800 0 84 80 195

注：本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。上法兰口长200，单层磁棒长100，下法兰口长200，加工磁棒除铁器，磁棒间距50。

- 1、磁力可选择范围有：8000GS-12000GS
- 2、进出口可以设计成法兰或方形接口，可以方便的安装在各种管道上。
- 3、标准工作温度 80 ，特殊要求下，磁棒除铁器，工作温度可达350 。
- 4、可以根据客户的要求，抽屉式磁棒除铁器，提供单层，双层或多层。
- 5、壳体材料有304和316L不锈钢可供选择。

特力公司拥有现代化的厂房，先进的生产设备及检测仪器，雄厚的技术力量，***的管理团队和可靠的售后服务保障为产品质量奠定了良好的基础，公司并建立了ISO9001国际质量管理体系，从原材料进厂到成品，每个环节都经过严格检测，从根本上保证了产品的高质量和高品位。

抽屉式磁棒除铁器-潍坊特力机械-磁棒除铁器由潍坊特力机械设备有限公司提供。抽屉式磁棒除铁器-潍坊特力机械-磁棒除铁器是潍坊特力机械设备有限公司（www.telijixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李娜。