

# 尚景码头防风抑尘墙 贵阳码头防风抑尘墙 码头防风抑尘墙

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 尚景码头防风抑尘墙 贵阳码头防风抑尘墙 码头防风抑尘墙 |
| 公司名称 | 河北尚景丝网制造有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 城东工业园区经四路                   |
| 联系电话 | 13363315729                 |

## 产品详情

、金属防风抑尘网分为五大系列：（1）用一般冷轧钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（2）用镀锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（3）用彩涂钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（4）用镀铝锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（5）用不锈钢板材做为根底资料，贵阳码头防风抑尘墙，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行外表处置。

二、金属防风抑尘网有三大规格：【1】单峰型（单体）

成型宽度在250mm-480mm之间，峰高50mm-100mm，长度在7米之内都能够加工。【2】双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在7米之内都能够加工。

【3】三峰型（三联体）

成型宽度有810mm-950mm之间，峰高50mm-80mm，长度在6米之内都能够加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。

第二部防风抑尘网安装方式：（1）防尘网地下根基：由预制钢筋混凝土块或现场浇注地下根底。（2）防风网钢架支护布局：工程描绘按风力风速描绘参数。选用钢支架支护，支架首要给"挡风抑尘墙"供给满意的强度，抵挡强风的损坏，其次思考全体美丽。支架主体选用钢管，选用钢筋砼支柱作"挡风抑尘墙"的支架（钢架采用三角形、梯形结构形状）。（3）挡风板装置：运用寿命15~20年。运用环境温度：-40至+80，衔接选用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的详细尺度、弯曲度、开孔率应根据堆场的实践状况进行描绘而后加工制做。

（4）挡土砖墙：为避免雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

在我国的发电厂中火力发电厂主要以煤炭资源发电，做好对煤炭资源的保护减少经济损失是电厂的当务之急。在我国火力发电厂中均以安装防风网来作为的措施。防风网可以减少煤粉的扬起将粉尘控制在防风墙之内，每年为电厂节约多达上万吨的煤。电厂防尘网主要以金属材质为主。其中铁板防风网加工简单，码头防风抑尘墙安装，成本低，造型美观大方是电厂不可缺少的防尘搭档。

防风网的成型宽度有：250型，380型，码头防风抑尘墙价格，450型，500型，810型，910型。铁板厚度0.5mm--1.5mm之间加工。长度在10米之

内可以加工。铁板防风网是当气流通过每块抑尘板时，气流将按挡风板的开孔通过。挡风板后面出现分离和附着两种现象。

同时出现了上、下干扰气流，降低了来流的风速，极大的损失来流风的动能。同时避免挡风板前风流的涡流、减少来流风的湍

流度这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力，从而减少物料的扬尘。通过挡风板后的来流风，出会形湍流和旋涡气流，

但此时的风速、风压衰减幅度很大，是与风速 $n$ 次成正比。

防风网详细分为四个施工过程：

1、地下施工过程：由预制混凝土块浇注地下根底（打上预埋件）

2、钢结构结构：“防风网”选用钢支架进行支护，首要考虑能给“防风网”供给足够的强度，抵抗强风对防风网的损坏，别的还要考虑全体漂亮。工程规划中可按风力风速30m/s、风压750Pa为规划参数（规定参数）

3、防风网详细装置：挡风板与支架的衔接方法选用螺钉和压板固定（通常情况下开孔率为百分之30左右）。

4挡土砖墙：为了防止阴雨时节或许有风的时候形成煤颗粒的外漏，防止形成糟蹋，挡风抑尘墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙

挡风墙的规划当气流转过每块挡风抑尘板时，气流将按挡风板的开孔经过。挡风板后边呈现别离和附着两种现象。一起呈现了上、下搅扰气流，降低了来流的风速，大的丢失来流风的动能。一起防止挡风板前风流的涡流、削减来流风的湍流度这样就降低了物料堆外表的剪切应力和压力，然后削减物料的扬尘。经过挡风板后的来流风，出会形湍流和旋涡气流，但此刻的风速、风压衰减起伏很大，是与风速 $n$ 次成正比。所以风速越大，防风网的抑、降尘效率越高，操控扬尘的作用越佳。

尚景防风网厂可以针对客户不同的要求、不同的地理优势、经济接受能力和技能条件等问题，为客户引荐适宜的防风网产品，供给优化防尘措施，以求经过经济的手法和合理的技能调配，获取的作用。

2014年，防风网项目开始施工，六、七、九公司堆场在防风网的保护下，降低了煤粉尘对环境的影响，践行了绿色港口、绿色生产的理念

尚景码头防风抑尘墙-贵阳码头防风抑尘墙-码头防风抑尘墙由河北尚景丝网制造有限公司提供。河北尚景丝网制造有限公司（[www.sjfangfengwang.com](http://www.sjfangfengwang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北尚景——您可信赖的朋友，公司地址：城东工业园区经四路，联系人：孟彦涛。