

# 杭州提蓝式过滤器 提蓝式过滤器厂家 源益管道

产品名称	杭州提蓝式过滤器 提蓝式过滤器厂家 源益管道
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

### 清洗特点:

- 全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤，有效过滤面积大，压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
- 全自动反冲排污过滤器维修、维护方便：设置检修人孔，装卸滤筒方便，反冲洗过滤器
- 全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构，清洗时不间断供水。
- 全自动反冲排污过滤器程序控制：可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
- 反冲洗过滤器先进的控制系统：控制系统的度高，并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态，以提高其适应水质能力。
- 反冲洗过滤器方便的控制方式：压差/时间同时控制或分别控制，可根据实际工况及需求任意选择，自动运行;同时设手动/自动转换开关，控制方式可预先设定，并可实现电气互锁，
- 反冲洗过滤器设有就地控制，必要时可设远传控制转换开关，以实现就地操作和远控操作。
- 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能，保证设备使用在安全可靠条件下全自动反冲

## 排污过滤器功能作用

ZPGL型自动排污反冲洗过滤器型号规格表示：ZPG产品类别，具体分为直通式与角通式。L表示角通式，I表示直通式。ZPGL-DN\*。ZPGL表示ZPGL型角通式，DN表示品径，管路内径，产品内径。通常对应的管道外径是比内径表明的数字大。举例：ZPGL-DN50，提蓝式过滤器型号，对应管是57，57管子的外径。常用规格口径DN40-DN1200。

ZPGL型自动排污反冲洗过滤器技术特点：

- 1.过滤精度高，出水洁净，水质稳定。
- 2.自动排污反冲洗过滤器通过其自身的过滤功能和快速处理有特点，杭州提蓝式过滤器，单位时间内处理流量大，排污除污时不用拆卸，直接转动转向阀，排污到对应的排污管道中。
- 4.除污排污彻底，过滤器可完全恢复初始新品状态，使用寿命长，无需更换滤网。
- 5.反冲除污时不中断正常产水，连续运行，稳定可靠。
- 6.自动排污反冲洗过滤器反冲洗时间短，反洗水耗低，不影响正常生产用水。属于节能产品。
- 7.紧凑合理的结构设计，占空间小，安装简单。
- 8.此设备，无易损件，低运行和维护费用，操作、管理都简单。
- 9.适应能力强，适用于不同的原水水质和用水要求。

污水处理一般来说包含以下三级处理：

一级处理是它通过蓝式过滤器机械处理，提蓝式过滤器厂家，如格栅、沉积或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。

二级处理是生物处理，污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。

这个过程中，蓝式过滤器的作用可谓功不可没。

今天我们好好说说蓝式过滤器使用于水处理工艺的流程，具体描述如下：

三级处理是污水的深度处理，它包含养分物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技能对污水进行消毒。可能依据处理的方针和水质的不同，有的污水处理进程并不是包含上述一切进程。

机械(一级)处理工段包含格栅、沉砂池、蓝式过滤器等构筑物，以去除粗大颗粒和悬浮物为意图，处理的原理在于通过物理法完结固液别离，将污染物从污水中别离，这是遍及选用的污水处理办法。机械(一级)处理是一切污水处理工艺流程必备工程(虽然有时有些工艺流程省去初沉池)，提蓝式过滤器批发，城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂，一般不引荐

曝气沉砂池，以防止快速降解有机物的去除；在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下，初沉的设置与否以及设置办法需求依据水质特注的后续工艺加以仔细分析和考虑，以确保和改进除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。

杭州提蓝式过滤器-提蓝式过滤器厂家-源益管道(推荐商家)由河北源益管道设备有限公司提供。“金属软管,补偿器”就选河北源益管道设备有限公司(hbyygs.tz1288.com)，公司位于：河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村，多年来，源益管道坚持为客户提供好的服务，联系人：徐凤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。源益管道期待成为您的长期合作伙伴！