

# 微化玻珠 信阳众圣建材 江苏玻化微珠

产品名称	微化玻珠 信阳众圣建材 江苏玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

## 产品详情

玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料，加入无机胶凝材料和多种外加剂后，江苏玻化微珠，通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

### 玻化微珠适用范围

玻化微珠用于各种砖混结构、框架、剪力墙结构的外墙结构的外墙保温和外墙内保温及外墙复合保温。

玻化微珠屋顶、内墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道。

### 玻化微珠产品性能（列表）

玻化微珠干表观密度（kg/m<sup>3</sup>） 300 导热系数（W/m<sup>2</sup>K） 0.065

玻化微珠湿表观密度（kg/m<sup>3</sup>） 680 线性收缩率（%） 0.3

玻化微珠主要化学成份是SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO，颗粒粒径为0.1—2mm，膨胀玻化微珠，容重为50—100kg/m<sup>3</sup>，导热系数为0.028—0.048W/m·K，漂浮率大于95%，成球玻化率大于95%，吸水率小于50%，无机玻化微珠保温砂浆，熔融温度为1200。

### 玻化微珠的使用范围：

屋顶隔热层。

旧建筑物的节能改造。

膨胀珍珠岩价格为180-320，

闭孔珍珠岩及玻化微珠价格为1400-2200，

珍珠岩保温板价格为550-750

珍珠岩玻化微珠质量鉴别方法：

看珍珠岩玻化微珠的漂浮率：取一定量的玻化微珠泡在水里，过几分钟看看浮在水面的玻化微珠比例有多少，沉底的越多，表示开孔的越多，开孔的珍珠岩吸水后自然沉底。

看珍珠岩玻化微珠的硬度和强度：开孔膨胀珍珠岩用手一捏就碎，微化玻珠，经过加入胶粉料机械搅拌后大部分都会碎掉，而玻化微珠表面玻璃化比珍珠岩硬度要大的多，经搅拌后的破碎率相对低一些。但仍不建议在搅拌机中将玻化微珠搅拌过长时间。

微化玻珠-信阳众圣建材(在线咨询)-江苏玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。微化玻珠-信阳众圣建材(在线咨询)-江苏玻化微珠是信阳市众圣保温建材有限公司（[www.xyzsbwjc.com](http://www.xyzsbwjc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张总。