

信阳众圣建材 玻化微珠厂家 吕梁玻化微珠

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 信阳众圣建材 玻化微珠厂家 吕梁玻化微珠 |
| 公司名称 | 信阳市众圣保温建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省信阳市上天梯红光工业园 |
| 联系电话 | 15939768849 |

产品详情

玻化微珠施工工艺

玻化微珠分隔缝按照规划要求及建筑物里面效果图，弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。

玻化微珠凹槽运用聚或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。

玻化微珠要求阴阳角方正，玻化微珠厂家，凹槽平整，缝与平面抹灰一同进行，玻化微珠保温，网格布搭接在缝中部。

玻化微珠瓷砖面作法：把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉，其它相同。

玻化微珠厂家直销中空玻化微珠膨胀玻化微珠玻化微珠厂玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠颗粒玻化微珠

玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足，产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处，同时又弥补了聚苯颗粒有机材料、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。

项 目 性 能 粒 度 (mm) 0.5~1.5 容 重 (kg/m³) 80~130 导 热 系 数 (w/m · k) 0.032~0.045 漂 浮 率 (%) 98 表 面 玻 化 率 (%) 95 吸 水 率 (真 空 抽 滤 法 测 定 , %) 20~50 1 Mpa 压 力 的 体 积 损 失 率 (%) 38~46 耐 火 度 () 1280~1360 使 用 温 度 () 1000 以 下

一、玻化微珠施工流程步：基层检查，吕梁玻化微珠，吊垂线做灰饼基层应牢固，基本平整按设计要求的保温层厚度，吊垂线做灰饼，以保证玻化微珠保温层厚度和表面平整度。

第二步：拌和保温胶浆，薄批保温胶浆按比例配料，拌和均匀先用批刀薄批保温胶浆，厚度以3-5mm为宜(本道工序相当于界面处理)，然后分次抹涂保温胶浆，每遍厚度以不超过10mm为宜，直至达到设计厚度。抹完后一遍后用铝合金尺刮平。

信阳众圣建材(图)-玻化微珠厂家-吕梁玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司(www.xyzsbwjc.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信阳众圣建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。