

中德新亚 支座灌浆料多少一吨 支座灌浆料

产品名称	中德新亚 支座灌浆料多少一吨 支座灌浆料
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

M50流动性无收缩砂浆特点

超高的早期强度；优异的流动性；

较长的工作时间；经济性；

密实，无收缩；无锈蚀，不含金属骨料；

施工方便；不含氯化物

无毒、无味、对地下水及环境无污染，属环保型灌浆材料。浆液固化时无收缩现象，强度高，耐久性好，不老化，抗渗性能佳。浆液流动性好，材料的比表面积在 $800\text{m}^2/\text{kg}$ 以上，平均粒径 $5\mu\text{m}$ 以下，支座灌浆料多少一吨，因而其稳定性及可灌性高。浆液施工工艺简单，操作方便，能大规模使用。2．灌筑地下防水帷幕，截断渗透水源，支座灌浆料国家标准，整体抗渗堵漏；3．加固和提高松软土及岩石的力学强度，修复砼结构和恢复其整体性；4．纠正因地层不稳定引起不均匀沉降而导致的大坝和高层建筑物的开裂、倾斜；5．公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固；6．各种地下建筑物开挖前的预处理以及地质钻探中复杂地层钻孔中的护孔固壁，止涌堵漏等工程；7．复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。1.注浆料的物理性质(21 条件下测得)可根据客户特殊要求加工超细水泥灌浆料。高强度、高弹性模量、低徐变。

M50干硬性无收缩砂浆

如果施工温度过低，支座灌浆料，将材料放置在温度较高的室内，可采用较热的水进行拌合;如果湿度过高，可采用冷水进行拌合，在施工前，根据当地温度在实验室进行试验。

支座砂浆施工方法：

支座安装部位的支承垫石表面凿毛，留在地脚螺栓孔中的杂物，然后用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。

安装支座就位，用小钢楔块楔入支座四周，将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留有20-30mm空隙。

处理:将支座基底清理干净，除去浮灰，油迹，杂物等不利于粘结的物质，施工前，基层用自来湿润，

搅拌:采用砂浆搅拌机搅拌，支座砂浆推荐料水比为 1:1.20先将水加入搅拌箱中，开动搅拌机然后逐渐加入计量好的支座沙浆，支座灌浆料和支座砂浆，同时进行搅拌，直至所需物料全部加完在继续搅拌3--5min，使浆料均匀后开进行浇注。支座是指用以支承容器或设备的重量，并使其固定于一定位置的支承部件。还要承受操作时的振动与载荷。如室外的塔器还要承受风载荷。

中德新亚(图)-支座灌浆料多少一吨-支座灌浆料由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）在特种建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中德新亚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。