

热水型空气幕 德州亚太风幕机厂家 洛阳空气幕

产品名称	热水型空气幕 德州亚太风幕机厂家 洛阳空气幕
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

1、FM系列及RM系列风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上(如果固定不紧会引起振动噪声)，将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。

注意:挂机时切勿漏装橡胶减震件，水暖风幕安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，热水型空气幕，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，侧吹式空气幕，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。

2、RM系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。

风幕机简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。

使用导风板可以容易的调整送风的方向。组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：ABS材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。风幕机的作用：风幕机用于电子、仪表、纺织、医院、大型商场、超市、宾馆、酒店、剧院及冷藏食品库便于敞开场所。根据不同场所选用不同型号、规格产品，轴流式空气幕，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，洛阳空气幕，客户可根据气温自行调节风量、风流角度，获得合适的风度。

1.请将风幕机安装在室内门的上方，风幕机出风口离地面的距离应高于2.3米。

2.风幕机与天花板的距离保持在50mm以上。

3.如果采用两台风幕机并排使用时，风幕机之间的距离要保持10-40mm。

4.请不要将风幕机安装在容易溅到水或长期潮湿的环境中，并避免与性气体和腐蚀气体接触。

- 5.如要吊挂安装在天花板上，用户需自购安装配件。
- 6.在安装工作前请不要接通风幕机电源。
- 7.请安装在结实的地方，因为风幕机运转时可能会使墙壁松动或天花板震动而产生不必要的噪音。
- 8.必须在铭牌要求的电压和频率下使用。
- 9.风幕机在工作时，请不要覆盖进风口和出风口。
- 10.每年应进行常规的维修保养。

热水型空气幕-德州亚太风幕机厂家-洛阳空气幕由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司（www.dzqbckt.com）为客户提供“通风系列产品，消防排烟风机，防火阀，排烟防火阀，水箱，冷却塔”等业务，公司拥有“亚太，”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张。