

苏州鑫泽茜 非标水处理设备 昆山设备

产品名称	苏州鑫泽茜 非标水处理设备 昆山设备
公司名称	苏州鑫泽茜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇真山路2号7幢1号
联系电话	13914040161

产品详情

加药装置设有维护功用：当药箱液位为低液位时，有低液位接点信号送至PLC，PLC将不发起加药泵。当加药管道的压力高时，有压力高信号接点送至PLC，昆山设备，PLC将不发起药泵。可用于各类循环水系统的水质处理，抵达防垢除垢、灭菌灭藻、阻锈防腐等成效。低液位，加氨和加水泵按核算流量比参与氨1溶液箱，给系统的加药泵间断。加药泵电机在变频器驱动下，将药剂写入到液体中，药导电度被查看仪查看，查看仪将与浓度成比例电信号输入到调理器与设定值对比，非标水处理设备，控制电机转速，判定参与量，得到药剂浓度控制。

全自动加药装置设备选型及安装注意事项 全自动加药装置设备选型 由于药剂性质不同，订货时应考虑选择不同材料的计量泵泵头，常用的泵头材料有：不锈钢、聚四氟、PVC、PP；如无特殊要求，计量泵泵头标准配置材料为PVC材质。 设备安装

- 1、全自动加药装置尽量安装在系统管网附近，井水净化设备，距离应控制在2米内。
- 2、全自动加药装置工作电压：220V/50Hz。
- 3、全自动加药装置入水口、出药口应采用软管与设备连接。
- 4、全自动加药装置与系统连接的入水管、加药管应为PVC管或镀锌钢管。
- 5、全自动加药装置与墙壁之间预留500mm的安装和维修距离。

加药装置选型注意事项：

加药装置适用于工业冷却循环水系统、空调制冷系统、热交换系统、热水锅炉系统、生产、生活用热水供应系统等多个领域，所以在选购的适合要多加注意

加药装置选型的注意事项：

- 1、用户选用加药装置时，首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件)，再根据投加情况，确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)

2、根据需要选取加药装置各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)

苏州鑫泽茜(图)-非标水处理设备-昆山设备由苏州鑫泽茜环保科技有限公司提供。苏州鑫泽茜环保科技有限公司 (szzxhb.com) 是从事“环保设备如纯水设备,超纯水设备,循环冷却水缓释阻垢剂等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张先生。