

# 石嘴山市外贴式橡胶止水带

产品名称	石嘴山市外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:天鹏 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 外贴式橡胶止水带检验方法及注意事项

- (1)产品外观质量用目测检验。
- (2)产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。
- (3)外贴式橡胶止水带包装卷曲时,用绳捆绑。
- (4)外贴式橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。
- (5)外贴式橡胶止水带不得露天储存,在储存中不得与酸、碱、油类、有机溶剂等化学物品接触,并远离热源。
- (6)产品储存时应避免挤压、叠压。如需长途运输时应装入木箱。
- (7)自制造之日起,在不超过一年储存期内,

## 外贴式橡胶止水带施工安装：

### 隧道外贴式橡胶止水带施工缝安装只需搞懂3方面即可

- 1、外贴式橡胶止水带的安装位置的确定，外贴式橡胶止水带一般用于整体衬砌施工缝处，设置在衬砌二结构施工缝、变形缝的外侧，施工时按设计要求先在需要安装外贴式橡胶止水带的位置放出安装线。
- 2、基面处理，对于直接设置在岩壁或初期支护找平层的外贴式橡胶止水带设置的部位须预先用氯丁胶乳砂浆进行找平处理，防水砂浆抹面的宽度应大于外贴式止水带宽度20cm以上。
- 3、外贴式橡胶止水带的固定，施工缝处设计有防水板的，如止水带材质与防水板相同，则采用双焊缝热焊机将止水带固定在防水板上，对于设计为橡胶止水带时，则采用粘接法与防水板连接。施工缝处设计有防水板的，外贴式橡胶止水带采用粘接法固定在岩壁或初期支护找平层。

### 外贴式橡胶止水带防水处理办法

- 1、外贴式橡胶止水带安设位置要准，其中间空心圆环与变形缝中心线重合，并安设到防水钢筋混凝土衬砌厚度的二分之一处，做到平、直、顺。
- 2、外贴式橡胶止水带搭接要求钢板采用焊接法，橡胶采用粘结法，要求连接缝严密牢固。如有条件非硫化部位的橡胶搭接可采用热硫化连接。
- 3、外贴式橡胶止水带采用铁丝固定在结构钢筋上。外贴式橡胶止水带上的钢板两侧设有预留孔，预留孔间距每侧300mm（预留孔两侧错开布置），用铁丝穿孔固定在钢筋上并用扁钢加强固定，转角处做成圆弧形，径不应小于100mm。