

# 预制一体化泵站 泵站 中蓝泵业有限责任公司

产品名称	预制一体化泵站 泵站 中蓝泵业有限责任公司
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13752319553

## 产品详情

一体化预制泵站是一种自动化污水收集、提升的水处理设备，集成潜水泵、格栅分离装置、控制系统等组件，泵站，结构紧凑，在工厂完成生产组装，现场吊装安装，用于污水、雨水的提升、输送。主要用在各种排水系统，在市政排水项目中，市政泵站，在地势较低或者远离污水管网的情况下，使用一体化泵站为水提供势能和压能。

一体化预制泵站一般采用地埋式安装，占地面积小，采用的是地埋式安装，不影响周边的环境。安装后可以铺设草坪，预制一体化泵站，和周围的环境友好相处。一体化预制泵站也可以安装在农田和人饮水利设施中，用于从水库、河流或其他水源提取灌溉或人饮用水所专门建立的水利站点，在广大的农村地区广泛存在，在农田的灌溉和人饮安居工程中发挥着重要的作用，一体化预制泵站还安装在城市雨季的防汛中。

一体化泵站节能的方法有哪些？

一体化泵站节能的方法有哪些？一体化泵站是将电能转变成水的压力能的水力机械，其效率的大小直接影响耗能的多少。节能潜力对于中小自来水厂来说往往是很大的。节能的一般方法如下：消除机组不配套：小自来水厂一体化泵站与电动机往往不配套，大马拉小车的现象较多。电动机达不到高载运行，效率就低。

例如电机空载运行时效率为0，1/4负载时约为0.78，1/2负载时约0.85，玻璃钢一体化泵站，3/4负载时约为0.866，满载时约0.875.可见，应把那些达不到满载的电动机换成与一体化泵站配套的电动机，使其在较高的效率下运行。

合理使用一体化泵站在其特性曲线上有一较高的效范围。在使用一体化泵站时，需要调节工况点，使其在该范围内运行。调节一体化泵站工况点的办法，如前所述有三种：改变一体化泵站的转速;改变一体化泵站的叶轮直径;三是改变出水闸门的开启度。

一体化预制泵站的壳体宜采用玻璃钢(GRP)或高密度聚乙烯(HDPE)等质量轻、强度高和耐腐蚀强的材料，泵站内部管道和安装附件宜采用不锈钢等耐腐蚀材料。一体化预制泵站的工作环境温度宜为-20C~40C，相对湿度宜为25%~85%。一体化预制泵站的输送介质应符合下列规定:1、温度宜为0 ~40 ;2、pH值宜为4~10;3、输送介质中的较大颗粒直径应小于所选配水泵的通径。

预制一体化泵站-泵站-中蓝泵业有限责任公司(查看)由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(www.zlbengzhan.com)是一家从事“智能一体化泵站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中蓝泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中蓝泵业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.tjbengzhan.cn)还是从事一体化泵站，一体化泵站厂家，一体化泵站价格的厂家，欢迎来电咨询。