

城市道路绿化 聊城绿化 安徽洸森城市绿化

产品名称	城市道路绿化 聊城绿化 安徽洸森城市绿化
公司名称	安徽洸森园林绿化工程服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河经济开发区兰州路88号B座775室
联系电话	15156829077

产品详情

屋顶绿化的防水施工技术要点；施工要点及注意事项1.做防水实验，保证良好的排水系统，建造屋顶花园，城市绿化，要确保屋顶不漏，必须要进行二次防水处理。首先，要检查既有的防水性能：一般采取的方式是，封闭各出水口进行灌水，进行96小时(4天4夜)以上的严格闭水试验。闭水试验过程中，要仔细观察楼面下各房间的渗漏情况，有的屋顶可以连续闭水三天不漏水，但到了第四天开始渗漏。若能保证96小时不漏水，说明屋面防水做的是比较好的。防水层是保证屋顶不漏的关键所在，聊城绿化，但屋顶防水和排水是一个问题的两个方面，因此还必须处理好屋顶的排水系统。在屋顶绿化工程中，种植池、水池和道路场地施工应遵照原屋顶排水系统规划设计，不能封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。特别是位于大型种植池排水层之下的排水管道，要与屋顶排水口相配合，且要注意相关的标准差，城市道路绿化，使种植池内的灌的多余的水能顺畅排出。

屋顶绿化的栽培基质

过滤层

过滤层设于排蓄水盘与基质之间，屋顶绿化，过滤层无纺布应空铺于排（蓄）水层之上，铺设平整、无皱折，搭接宽度不应小于150毫米，边缘沿种植挡墙上翻至与种植基质高度一致。其作用是为了防止基质直接倒入而导致排蓄水盘小孔堵塞。

基质的要求

植物栽植基质应当能满足植物生长需要，其理化性状要求为湿容重不高于每立方米1300千克，非毛管空隙度不得低于10%、pH值7.0至8.5、含盐量不高于0.12%，营养元素平衡，全氮量不低于0.1%，全磷量不低于0.06%，全钾量不低于1.7%。

屋顶绿化一般的庭园，草坪是基础，在此基础上，不同区域按功能与观赏的，在配种不同的植物群，一组一组的植物群落组成，由不同的乔木、大灌木、小灌木、地被植物、多年生植物或草本花卉组合形成一个立体的群落，一个独立的景观。欧美的庭院设计就是这种群落概念。宿根花卉的郁1金香也可以作为一种群落的地被花境，不同的颜色花色组成，形成了一个有明显群落与层次的植栽体。

城市道路绿化-聊城绿化-安徽洸森城市绿化由安徽洸森园林绿化工程服务有限公司提供。安徽洸森园林绿化工程服务有限公司（www.ahgsyl.com）在园艺用具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽洸森一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。