

# 盐城mpo mpo光纤配线架 安捷讯光电

产品名称	盐城mpo mpo光纤配线架 安捷讯光电
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

## 产品详情

全自动压接机操纵规程 1、点检设备，检查电器与供气系统是否正常。

2、确认机械主体上是否搁着东西或四周是否搁放着危险的东西。

3、泄放过滤调节器中的积水后开始供给空气，此时确认压力指示在0.5MPa。

4、接通电源，启动压接机从JOG模式开始进行试运转，确认机械动作。

5、当试运转一切正常后，开始进行实际加工运转。

6、设置实际加工的电线，输进各种加工条件（剥皮电线长度，压接位置等）。

7、产品的确认：首先由操纵者对产品进行初步判定，然后交与专职检验员检验，完全合格后方可开始生产。

8、当在生产过程中发生故障时，操纵者应立即关掉电源，上报主管，盐城mpo，由专职维修职员来进行维修，48芯mpo单模批发，切勿擅自动手。

9、工作结束后切断电源、气源、清扫现场保持机器整洁（在打扫机台上切屑时严禁用气吹）。

单模光纤：中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10  $\mu\text{m}$ )，只能传一种模式的光。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯，但其色度色散起主要作用，这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。

9.常规型光纤：光纤生产长家将光纤传输频率尤佳化在单一波长的光上，如1300  $\mu\text{m}$ 。

10.色散位移型光纤：光纤生产长家将光纤传输频率尤佳化在两个波长的光上，如：1300  $\mu\text{m}$ 和1550  $\mu\text{m}$ 。

OM3光纤，50/125um；紧套管结构光缆：紧套管缓冲层结构，mpo光纤配线架，无凝胶；松套管结构光缆：松套管缓冲层结构，进口mpo适配器，防水光缆外皮；室内光缆：浅绿色低烟无卤光缆外皮，无金属成分；室内/室外光缆：增强型黑色低烟无卤光缆外皮，防侵蚀，无金属成分，防紫外线，防潮。

性能描述：紧套管结构光缆：900um易剥离光纤缓冲层；松套管结构光缆：250um易剥离光纤缓冲层；符合IEC61034和EN60793-2-10规范：2002A1b类型。