

短丝土工布 土工布批发 齐齐哈尔土工布

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 短丝土工布 土工布批发 齐齐哈尔土工布 |
| 公司名称 | 泰安市沃特尔环保材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市泰山花园路花园公寓 |
| 联系电话 | 13053829688 13053829688 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

先将成捆土工布进行裁剪，长度为26m，土工布幅宽3.8m，裁7幅，土工布雨水收集，采用缝合法进行缝合，幅与幅缝合宽度为15cm，用尼龙线缝合3道，15cm处1道、10cm处1道、5cm处1道，土工布批发，缝合好后的整块土工布宽度为24.8m。在缝合好的整块土工布的一头折回50cm，折回的两头，各留1m不缝合栓大绳用，1m以外缝合成布袋状，用皮尺和粉笔画线，50cm间隔进行，人工将50cm的格缝合留口，齐齐哈尔土工布，以备装碎石。制作完折叠后运往施工现场。

1：隔离 利用涤纶短纤土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

2：过滤（反滤）当水由细料土层流入粗料土层时，400克短丝土工布，利用涤纶短纤土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：排水 涤纶短纤土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

绿色土工布织造做法——绿色无纺土工布按其生产工艺做法全称是短纤土工布，统称土工布，无纺布，短纤土工布。

土工布的原材料是以涤纶占多数，其次是丙纶和维纶，的单元总重量为100~800克/平方米。无纺土工布具备较大的延伸率，能顺应较大的形变，可能依照必须做成需要大小的孔隙在水平与横向朝向皆具备较好渗透力。

以是无纺土工布的兴隆速度很快，并已成为土工布的关键构成部门。现已遍及寻常行使于解决问题路基下陷及翻浆冒泥困难，用作土石坝的浇灌该齐整、地底浇灌管线、软弱地基修整，各样堤岸的护坡垫背等工程扶植的滤层。

别的还可用作土加筋物料，使软基修短纤土工布整或建立轻型挡土墙，同时还能减少路堤下的孔隙水压

短纤土工布(图)-土工布批发-齐齐哈尔土工布由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司(www.wtehb.com)是山东泰安,工地施工材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰安沃特尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰安沃特尔更加美好的未来。