

单连杆人防密闭阀加工 单连杆人防密闭阀 莱森环境生产基地

产品名称	单连杆人防密闭阀加工 单连杆人防密闭阀 莱森环境生产基地
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

单连杆人防密闭阀结构特点：1、单连杆人防密闭阀主要由阀体，阀瓣和传动装置等组成。2、启闭是由传动装置通过阀杆以传动杠杆而松紧弹簧，利用锁紧装置，使阀门达到启闭目的。3、单连杆人防密闭阀系单向密闭阀门，不适用于介质逆流的管路上，单连杆人防密闭阀，并且不宜作调节用。4、单连杆人防密闭阀由专用电机减速器、电器控制和行程控制等部件构成，单连杆人防密闭阀加工，其特点是电动和手动可以分别自锁，无须切换。在电动时突然断电的情况下，可直接改用手柄操作；在手动时突然通电的情况下，也能确保安全。

众所周知，单连杆人防密闭阀厂家，防护通风的进风系统紧邻次要出入口设置，且除尘滤毒室的出入口设置在密闭通道内，通过一樘密闭门分隔开。因为密闭通道只能通过密闭隔绝的方式来达到防毒目的，所以在室外染毒的情况下不得打开密闭通道的防护密闭门或者密闭门——这就带来一个问题：在室外染毒时通风方式需要由清洁式转换为隔绝式或者由隔绝式转换为滤毒式时，单连杆人防密闭阀批发，工作人员应当如何来操作密闭阀门才能安全地实现通风方式的转换。

人防密闭阀接线盒是人防地下室电气系统的重要防护配件。人防密闭阀根据人防图集07FD02中的要求，此人防密闭接线盒成品至少是3mm的钢板制作。说其是密闭接线盒，故其一定要达到密闭的状态，所以箱体本身要满焊，不能漏气，不能漏光。人防密闭阀至于其防腐性能就要依仗热镀锌保护层了，记住一定要是热镀锌的才行。镀锌层要达到一定的厚度方可起到该有的防腐防锈的功能。

单连杆人防密闭阀加工-单连杆人防密闭阀-莱森环境生产基地由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）是从事“通风设备,油网除尘器,密闭阀,过滤吸收器,人防专用脚踏风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。

欢迎来电咨询！联系人：赵经理。