# 300℃环氧树脂桶装烘箱 台车式油脂预热油桶烘箱 化工原料油桶烘箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 300℃环氧树脂桶装烘箱<br>台车式油脂预热油桶烘箱 化工原料油桶烘箱 |
| 公司名称 | 苏州豫通自动化电热设备有限公司 |
| 价格 | 25400.00/台 |
| 规格参数 | 温度:室温-300℃<br>型号:YT-TC<br>温度精度:±1℃ |
| 公司地址 | 吴江区同里镇云梨路358号 |
| 联系电话 | 0512-63113716 15324629696 |

# 产品详情

油桶烘箱属于比较危险的烘箱设备之一，毕竟桶装的原料空间相对密闭加热后容易产生气体的释放，温度控制不好就很有可能发生意外。苏州豫通公司十余年来专业定制生产各种非标油桶烘箱，特别是防爆型油桶烘箱一直是我们主打热销产品之一。

那么苏州豫通YT-TC系列桶装烘箱 台车式油脂预热油桶烘箱
化工原料油桶烘箱有什么优势呢？或者说产品的特性有哪些呢？

苏州豫通油桶烘箱主要适用于桶装环氧树脂、油脂、化工原料等桶装原料的预热以及解冻保温之用，同时也可以使用在电子、电机、电焊条、汽车零部件等行业的额加热干燥。豫通油桶烘箱采用不锈钢板材精心制作而成能够在室温-300℃温度范围内自由调节满足不停生产的加热干燥需求。PID温度在控制装置可以在达到设定温度后自行进入恒温的状态，保障了运行过程不会出现因温度过高发生的危害。

电话：0512-63113716联系手机：13771646454 15324629696 期待您的咨询

300℃环氧树脂桶装烘箱 台车式油脂预热油桶烘箱 化工原料油桶烘箱案例介绍

型号：YT-TC1 由1-8标准尺寸也可以非标定制生产

烘烤区尺寸：2300mm*3000mm*1800mm（可定制任意尺寸）

轨道台车：工字钢轨道加平板台车一部

工作温度：室温-300°C任意调节

升温速度：从室温升至100°C在20分钟左右

控温精度：±1°C

温度均匀度：±3°C

使用电源：380V/50HZ（三相五线）

300°C环氧树脂桶装烘箱 台车式油脂预热油桶烘箱 化工原料油桶烘箱主要技术参数

控制器LED智能数显P.I.D+S.S.R.微电脑集成控制器

精度范围设定精度：温度0.1°C，指示精度：温度0.1°C，解析度：0.1°C

加热系统全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

定时范围1min～9999h可调

循环系统耐高温低噪音电机。多叶式离心风轮

电源超载、短路保护;

安全接地保护;

温度超温保护;

时间设置保护;

鼓风电机过载保护;

为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示

苏州豫通公司郑重承诺：本公司所有产品质保期均是12个月。质保期内因配件以及做工问题我们负全责。质保期之后苏州豫通可以提供有偿的上门维修以及成本价提供烘箱配件。

本公司长期生产隧道烘箱、电焊条烘箱、粉末材料烘箱、电机烘箱、橡胶烘箱等电热设备欢迎选购。苏州豫通专业的油桶烘箱厂家，油桶烘箱假实惠性价比高是您理想的而合作伙伴。