

芜湖塑胶跑道 价格优惠|合肥丽装 环保塑胶跑道

产品名称	芜湖塑胶跑道 价格优惠 合肥丽装 环保塑胶跑道
公司名称	合肥丽装化学工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市名邦锦绣年华锦绣苑2栋108
联系电话	13855138510

产品详情

塑胶跑道施工对基础的质量要求如下：排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间zui好加一层土工布缓冲层。

水泥混凝土基层具有强度高，稳定性好、耐久性好、使用寿命长等优点。因而要保证水泥混凝土路面具有良好的使用性能，不仅要精心设计，还要精心施工，在施工环节上狠抓施工质量。塑胶跑道的主要成分是丙xi酸和高质量树脂，塑胶跑道哪家好，其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。

全塑性塑胶跑道一般铺装在水泥混凝土或者沥青混凝土基础上，特别是混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道等跑道面层为密封成型的跑道面层时，塑胶跑道多少钱，对基础的要求则更为严格把关，

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，

塑胶跑道特点，平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

塑胶跑道维护管理，塑胶跑道铺设完工后，环保塑胶跑道，须要颐养7 - 10天后能够使用。防止烟火并隔离热源，防止接触溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。

塑胶跑道特点，色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观

耐久，并可采用多色彩搭配。

塑胶跑道施工对基础的质量要求如下：坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，芜湖塑胶跑道，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

芜湖塑胶跑道-价格优惠|合肥丽装-环保塑胶跑道由合肥丽装化学工业有限公司提供。合肥丽装化学工业有限公司(www.ahlizhuang.com)是安徽合肥,工程施工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥丽装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥丽装更加美好的未来。