

NEC 139E温度保险丝

产品名称	NEC 139E温度保险丝
公司名称	中山市锦源电器厂
价格	.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:NEC温度保险丝 型号:NEC139E
公司地址	中国 广东 中山市 东升镇高沙工业区内
联系电话	86 0760 22820665 18938757396

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	NEC温度保险丝
型号	NEC 139E	种类	保险丝
用途	电子	体积	小型
电压特性	高压	形状	尖头管状
熔断速度	F/快速	执行标准	国标
自动复位功能	无	最大电压	125/250 (V)
最大电流	10/15 (A)		

热熔断体 (温度保险丝) gb9816-2008

热熔断体是一种有机化合物为感温体、外壳带电的温度保险管，具有断离动作精度高、热响应快、电流过量等特点。适用与各类家用电热用具作超温保护。

一、产品剖视

1、触点线 (lead) 2、密封胶 (sealant) 3、瓷套 (ceramic case) 4、断路弹簧 (trip spring) 5、动触片 (star contact) 6、垫片 (discs) 7、压缩弹簧 (compression spring) 8、垫片 (discs) 9、感温体 (thermal pellet) 10、金属外壳 (metal case) 11、引出线 (lead)

二、热熔断体工作原理

热熔断体的有效触发机件是一粒由独特配方制成的不导电感温体。在正常的操作温度下，固态的感温体顶住弹簧，使触点保持接触。当达到某一预定的温度时，感温体会熔化，使得压缩弹簧放松，而断路弹簧便推动触点离开接触引线，电路就被安全切断。

三、规格与电气参数

标称温度 tf.tf ()	动作温度 ()		保持温度 th.tm tc ()	极限温度 th.tm ()	电气性能		
	+0	-10			电压 (v)	电流 (a)	
73	73		43	103	250/125	10	15
80	80		50	110	250/125	10	15
85	85		55	115	250/125	10	15
90	90		60	120	250/125	10	15
99	99		69	129	250/125	10	15
113	113		83	143	250/125	10	15
115	115		85	145	250/125	10	15
121	121		91	151	250/125	10	15
125	125		95	155	250/125	10	15
130	130		100	160	250/125	10	15
135	135		105	165	250/125	10	15
142	142		112	172	250/125	10	15
150	150		120	180	250/125	10	15
155	155		125	185	250/125	10	15
165	165		135	195	250/125	10	15
172	172		142	202	250/125	10	15
185	185		155	215	250/125	10	15
192	192		162	222	250/125	10	15
216	216		186	246	250/125	10	15
228	228		198	258	250/125	10	15
240	240		210	270	250/125	10	15

四、热熔断体特征

一次性动作切断电流。

温度范围广、精确。 密封性强，耐冲击振动。 电阻值低、过流较大。 尺寸小、安装方便。

五、主要用途

主要用于电饭锅，电压力锅、电暖炉、电热毯、电吹风、电烫斗、电炒锅等小家用电器。

六、使用说明

热熔断体在使用时必须通过实际测量安装部位的工作温度，并考虑非工作状态可能出现的变温，安装时应牢固可靠，与电器焊接时应注意散热，热熔断体断开电路之后，需要更换它，在更换热熔断体时，首先修正导致异常状况的电路，才可重新启动电路。