

直流轴流风机厂家 卓源 黄山直流轴流风机

产品名称	直流轴流风机厂家 卓源 黄山直流轴流风机
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等，也有矿用轴流风机，防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施，并匹配防爆电机，可用于输送、易挥发、具有腐蚀性的气体，

要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³，轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成，直流轴流风机订制，其它型式轴流风机一般采用钢板制成

直流轴流风机安装完成后的注意事项：

1、直流轴流风机安装完成后，检查直流轴流风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。

2、运转中如出现直流轴流风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，黄山直流轴流风机，待修复后再开机使用。

直流轴流风机安装前、安装中以及安装或都要注意使用事项。

直流轴流风机主要部件技术要求：

1、叶片

直流轴流风机叶轮结构应采用、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

人应描述其设备的叶片结构形式。

2、电机

直流轴流风机应采用电机直接驱动方式，电机应直接暴露于气流中，直流轴流风机批发，离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。直流轴流风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品，直流轴流风机厂家，采用全压启动，绝缘等级为F级。直流轴流风机的电机应满足整机在排除280烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。

电机的选择满足招标设备启动要求，全压启动电流应不大于满载电流的7倍。

直流轴流风机厂家-卓源(在线咨询)-黄山直流轴流风机由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓源——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城鲁权屯工业园，联系人：穴经理。