

# 恩施低噪音壁式轴流风机 卓源支持3C定做

产品名称	恩施低噪音壁式轴流风机 卓源支持3C定做
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

## 产品详情

本厂家可根据用户需求定制不同规格型号的壁式轴流风机产品，JGBZ型低噪声方形壁式轴流风机采用低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动，方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声；整机制成方形，墙体预留方孔简单，安装方便)。出风口装有自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌)；具有明显的外形美观，噪声低、运行平稳、安装牢固等优点。

低噪音壁式轴流风机的常见故障有很多，因为轴流风机一直在一种高负荷的工作环境下，所以可能出现的故障也很多。转子故障，这是风机中比较常见的故障，具体的故障包括转子弯曲、运行振动，或者出现转子和叶轮连接出现问题等，造成转子轴空转，低噪音壁式轴流风机订制，叶轮与转子出现打滑现象。叶片故障，叶片在长时间工作中受到了极大的作用力，恩施低噪音壁式轴流风机，所以容易粗细裂缝和断裂事故，同时这种故障还难以检查，低噪音壁式轴流风机厂家，因为轴流风机时刻处于高速运转状态，所以无法利用什么方式能够预料叶轮的故障。因此叶轮断裂是低噪音壁式轴流风机为常见的生产事故。

低噪音壁式轴流风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清理干净。整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。整体安装风机吊装时直接放置在基础上，低噪音壁式轴流风机生产厂家，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。低噪音壁式轴流风机设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。低噪音壁式轴流风机安装在无减震器支架上，应垫上4~5mm厚的橡胶板，找平找正后固定牢。

恩施低噪音壁式轴流风机-卓源支持3C定做由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)是从事“空调设备、排烟风机、边墙风机、风阀、风口等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:穴经理。