

晟浩风门厂家 气控风门自动控制装置 呼伦贝尔风门自动控制装置

产品名称	晟浩风门厂家 气控风门自动控制装置 呼伦贝尔风门自动控制装置
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

产品详情

风门自动控制装置安装工艺及流程

风门自动控制装置是无压风门常配套设施的简易闭锁器，它容积精巧，安装操作，经常有吊桶式的款式，立柱式的款式存有，一般适用安单扇风门、双重无压风门，缓解压力风门等各种类大巷自然通风风门，一般两风门配套设施应用，具有互相闭锁，避免风门另外开启功效。风门机械闭锁设备在煤矿中是划算的存有，都是好用的存有，煤矿在费用预算比较有限的情况下都会挑选一套机械闭锁来保持风门的自锁互锁功效。风门机械闭锁生产流程 风门自动控制装置以人工服务开启或关掉风门的门框为驱动力，推动与门框相接的液压缸，将对门风门的液压缸闭锁开启或关掉，不用一切别的电力能源，煤矿风门自动控制装置，合适于煤矿矿井无开关电源和风源的场所应用。尽管如今诸多新技术应用的闭锁出现给煤矿产生了巨大的便捷，可是机械闭锁的购买却从没降低过。风门机械闭锁的优点十分的名显，这都是它认购率较高的缘故机械闭锁为纯机械构造，不用电，无安全风险，高、低矿均可应用。特性靠谱，不用做防水防水解决。而电机控制闭锁系统软件需防水防水靠谱，不然系统软件混乱，电气元器件使用期大幅度降低。构造简易，易懂实用，煤矿能够 自主安装，出现异常后自身随时随地能够 处理不容易耽应用时间

风门自动控制装置具体参数说明

风门自动控制装置基本要素:用以煤矿矿井风门的自动化控制，曾当过人或走车时，风门保持自动开启，自动关掉，二门间互相锁闭，另外有光控视频语音警报作用，提醒风门没关等各种各样即时状况。新式的风门全自动控制装置即电机控制气动控制生产制造与全气控装置一体化的系统软件；该系统软件在电机控制气动控制装置运作下能够 随便按住气控按键保持纯气动控制无压风门的运作；在纯气控装置下铁路工人历经自动感应开关时自动变换到电机控制气动运作情况。风门自动控制装置全自动控制情况下，车子及工作人员根据时，气控风门自动控制装置，风门自动开启，车子或工作人员历经后自动关掉，不用人力打开，便捷好用。每道风门均选用了反风设计构思，确保了在煤矿断电状况下可借助人力启闭风门。具有紧急消除锁闭作用，独特状况下，可消除两条风门的锁闭，使两个风门所有锁住在开启情况。具有视频语音警报报警式，车子历经时，可传出多种多样语音播报数据信号，常见故障情况下可传出声

光报警器数据信号。光电开关传出红外感应，非机动车历经红外感应时，风门自动开启，非机动车历经后风门自动关掉。非机动车也可按压按键来开启风门，非机动车历经后风门自动关掉。两条风门中间存有互锁，鄂尔多斯风门自动控制装置，当一道风门打开时另一道风门不打开。风门控制装置矿用防风门控制装置，矿用防全自动风门控制装置，液压机全自动控制装置，气动全自动控制装置。

风门自动控制装置商品简述：ZFM-B风门气动式操纵装置，风门自动控制装置就是我企业新制作的新式风门气动式操纵装置。关键适用高媒矿矿井送风巷风门操纵装置，安装于两条风门中间。用以双扇风门、双扇的风门、无压风门等设施处，避免两条风门另外打开时风流韵事短路故障。1、产品规格表明2、办公环境及应用标准1.办公环境：-30 ~ 40 气压：0 ~ 3800Pa2.安装的地址巷道软岩平稳，巷道形变小，且无比较严重洒水。3.清洁的缩小气源。3、风门自动控制装置商品关键作用特性：1、纯机械系统，不用电，无安全风险，高、低矿均可应用。不用安标证、防爆型证。2、特性靠谱，液压风门自动控制装置，不用做防水防水解决。而电机控制闭锁系统软件需防水防水靠谱，不然系统软件混乱，电气元器件使用期大幅度降低。3、敏感度高，当道风门打开间距 3cm时，第二道风门就可以闭锁。敏感度做到了电机控制闭锁的规范。4、气源出现意外终断时闭锁器全自动无效，不危害工作人员一切正常根据。气源修复后全自动起功效。5、系统软件有阀（可无需），当道风门忘掉关掉或关掉不及时时，后边的工作人员没法根据第二道风门（已闭锁），这时候可带动阀使闭锁消除，工作人员根据后将阀校准，闭锁又可一切正常应用。6、构造简易，易懂实用，出现异常后自身随时随地能够处理。

晟浩风门厂家-气控风门自动控制装置-呼伦贝尔风门自动控制装置由山东晟浩智能科技有限公司提供。山东晟浩智能科技有限公司（www.sdshznkj.com）在安防设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东晟浩科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。