

吊车出租公司 吊车出租 四川良元吊装桥梁建设

产品名称	吊车出租公司 吊车出租 四川良元吊装桥梁建设
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

龙门吊出租

建筑工地经常见电动葫芦门式起重机也叫龙门吊，知道它们如何安装的吗？

门式起重机安装工程特点，吊车出租公司，重点介绍轨道基础及轨道、大车走行机构、门式桁架梁、5t电葫芦等设备安装与试运转的方法及要求，以指导施工之用。

一、设备信息

设备种类	龙门吊
设备类别	起重机械
制作许可证编号	TS2453003-2009
额定起重量	5T (t.m)
跨度 (工作幅度)	15m
起升高度	9m
起升速度	0.13m/s
工作级别	A5

龙门吊租赁价格

安全无小事！吊车桥门式起重机的安全-结构部分安全要求

安全无小事，责任重如泰山！

拘小节，成大事者！

结构部分安全要求

龙门吊司机室的高与最低位置，应提供正常的和紧急的限位开关，且有独立的开关和操作系统。紧急限位开关应能直接切断主动力线路并触发声响警告信号。

一旦司机室撞到障碍物或一个悬吊装置呈松弛状态，起重机所有运动应自动停止，使起重机重新工作的装置应是非自动复位式的。

如果司机室的移动速度大于40m/min，吊车出租，必须提供能迅速降低速度的装置，使缓冲器不会在大于40m/min的速度下被撞击。如果冲击速度大于20m/min，吊车出租公司，应设置能吸收能量的缓冲器。

司机室应设有同起重机电源无关的呼救信号系统，必要时还应提供如绳梯或其他逃逸装置等紧急下落装置。这些装置要始终放在司机室里，并能保证随时可方便启用。

用户应保证在货物堆到高高度时，离升高工作位置的司机室底部的安全净空不得小于0.5m。

对于有可以升降的司机室的起重机只有当司机室处在高工作位置时，才能从地面遥控起重机。

龙门吊主梁形式——箱梁

使用钢板焊接成箱式结构，具有安全性高，刚度大等特点。一般用于大吨位及超大吨位的门式起重机。如下图MGhz1200，起重量1200吨，为国内最大的门式起重机，主梁采用了箱梁结构。箱梁同时也具有造价高，自重大，抗风性较差等缺点。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，主营：全国范围内的桥梁建设安装运输与拆除等工程。附带架桥机租赁、龙门吊租赁、吊车租赁！公司以质量至上为出发点，【重质量】、【重服务】、【守承诺】、【实事求是】的经营理念，一直与客户保持着良好的合作关系。 欢迎来电咨询我们！！

吊车出租公司-吊车出租-四川良元吊装桥梁建设(查看)由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（www.lydzgc.com）有实力，信誉好，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进良元吊装和您携手步入辉煌，共创美好未来！

