

消防灭火器箱报价 保质保量 合肥徽明 安庆灭火器箱

产品名称	消防灭火器箱报价 保质保量 合肥徽明 安庆灭火器箱
公司名称	合肥徽明商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区工业园文忠路十三里庙1号 厂房
联系电话	13805691801

产品详情

推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作，不锈钢灭火器箱，使用时推到离燃烧物10米以外，一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后，消防灭火器箱报价，另一人快速拉出保险销并按下压把到1大位置，灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时，安庆灭火器箱，应选择在上风喷射，在室内窄小空间使用，后备箱灭火器，人员应尽快扑灭火焰后离去，以免窒息，中1毒。

灭火器每半年检查2次重量，用称重法检查，发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色1区域必须重新充装。

灭火器一经开启后必须再充装，每次充装前或出厂三年进行水压试验，灭火器的维护保养要由专业人员负责。

灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处，环境温度在5 —45 之间1好，每次使用后每隔5年，应送维修单位进行水压实验。1211灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾，亦有手提式和推车式等种类，使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。

灭火器维修零部件更换的注意事项

(1) 水压试验合格的筒体，铭牌完整，有局部漆皮脱落的。进行补漆，补漆后确保漆膜光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕等缺点，涂漆不得覆盖铭牌。(2) 更换变形、变色、老化或者断裂的橡胶、塑料件；更换密封片、密封垫等密封零件，确保符合密封要求。(3) 更换具有外表面变形、损伤等缺点、压力值显示不正常、示值误差不符合规定的压力指示器。并确保更换后的压力指示器与原压力指示器的类型、20 时工作压力、三色1区示值范围一致。

灭火器箱是专门用于长期固定存放手提式灭火器的箱体。按放置型式，可分为置地型和嵌墙型两种。按开启方式可分为开门式和翻盖式两种。灭火器箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。

灭火器箱外表面应为大红色，正面上应用直观、醒目、匀整的字体标注中文"灭火器箱"和英文"Fire Extinguisher Box"字样。字的颜色为白色。灭火器箱箱门采用玻璃时，字的颜色为红色。中文字体不小于60mm × 40mm。

灭火器箱必须经厂检验部门检验合格并附有产品质量合格证方能出厂。出厂检验项目为本标准的5.2、5.3和5.4。出厂检验为逐只检验。出厂检验项目必须全部合格，该产品方为合格。

消防灭火器箱报价-保质保量-合肥徽明-

安庆灭火器箱由合肥徽明商贸有限公司提供。合肥徽明商贸有限公司（www.huimingsm.com）是安徽合肥,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥徽明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥徽明更加美好的未来。