

印刷厂催化燃烧供应 邢台印刷厂催化燃烧 山东泰达

产品名称	印刷厂催化燃烧供应 邢台印刷厂催化燃烧 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

产品详情

废气吸附装置

废气吸附装置结构和特点：

本装置主要包括：吸附罐、冷凝器、分离器、曝气器、主排风机等设备，配有进出口阀，炭层超温报警自动降温装置及电控柜等。

本净化装置可根据生产工艺设定单罐和双罐，间隙性生产一般设立单罐；连续性生产设立两个吸附罐，一只吸附，一只脱附，也可两罐同时使用。装置的进出风口设置手动阀门，操作简便可靠。本装置采用低压蒸汽为解吸介质，高沸点的溶剂解吸时可配备蒸汽过滤器，提高蒸汽温度。两罐也可同时吸附，定期同时解吸，处理风量可增加近一倍，对于间歇性生产可减少投资和占地面积。

使用范围：

- 1、治理喷漆、包装、印刷、机械、化工及生产过程产生苯类、酯、醇、酮、醛、酚等场合。
- 2、用于大风量、低浓度的废气工况或间歇作业中准备回收利用的工厂车间。

多年来公司奉行“团结、忠诚、创新、奋进”的企业精神。注重产品质量和客户需求。本着“弘扬工匠精神、誓做百年企业”的执业理念；与客户合作共赢，开拓进取。

励志照亮人生，创业改变命运。泰达公司愿与您诚信合作共谋发展。

沸石转轮+催化燃烧

沸石转轮+催化燃烧/RTO设备介绍

转轮吸附脱附净化装置--是我公司与国外公司合作、共同开发的新型废气处理装置，印刷厂催化燃烧供应，引进核心部件，结合我公司多年来积累的废气治理经验，共同推广的节能、无二次污染的新型系列产品，该产品运行稳定，安全，综合运行成本低，产品达到国内外同类产品的水平，为环保治理项目增加了新的选项。

沸石的主要成分为：硅、铝，具有吸附能力，可作为吸附剂使用；沸石转轮就是利用沸石特定孔径对于有机污染物具有吸附、脱附能力的特性，印刷厂催化燃烧厂家，使原本具大风量、低浓度的VOCs废气，经沸石转轮浓缩转换成小风量、高浓度的气体，5万风量印刷厂催化燃烧，可以降低后端终处理设备(CO/RTO)的运行成本。

沥青废气特点

(1) 沥青烟气的特点是易粘附，在一定温度之上爆。在沥青烟气的收集、输送及消烟过程中，极易粘着管道及设备表面形成液态至固态沥青。固结后的沥青很难清除掉，往往造成管道堵塞、设备破坏，使系统无法正常运行。

(2) 沥青烟气组分极为复杂，随沥青来源不同而异。沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物，部分有机物是高分子聚合物，会对环境造成严重污染。

(3) 烟气中含有多种有机物，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，邢台印刷厂催化燃烧，有不少

沥青废气来源成份

沥青烟排放源很广

(1) 炼焦、炼油等产生沥青的工业热加工过程；

(2) 加热沥青以制取沥青产品的过程；

(3) 加热沥青用以铺设道路、修补房屋或作防腐涂料的过程；

(4) 沥青烟含有苯并芘、苯并葱、等多种多环芳烃类物质，且大多是致癌和强致癌物质，粒径多在0.1~1.0 μm 之间，的仅0.01 μm ，约为10.0 μm ，其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8 μm 以下的飘尘上，通过呼吸道被吸人体内。对人身健康有危害作用。

染整机械有限公司 (www.taidaep.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！