

cc-link通讯线 cclink通讯电缆

产品名称	cc-link通讯线 cclink通讯电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	1.30/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

C-Link??_CC-LINK??????????_CCLINK??????????

CC-Link Ver.1.10电缆（运用110 终端电阻）假如体系全体由V1.10/V2兼容产品组成，则以下网络优势可得以发挥。

1. 在任何情况下，站间电缆长度短为20cm。（运用Ver.1.10电缆时）
2. 提高了电缆长度可调整的灵敏度，从而减轻了在配线或设备调试时的工作量。
3. 逐个装置相邻设备时，电缆方面没有特别要求，用户能够更有效地利用空间。
4. 不同品牌的电缆能够在同一个体系内运用。假如体系运用的设备站兼容Ver.1.00、Ver.1.10和Ver.2.00，电缆兼容Ver.1.00和Ver.1.10，则可依照CC-Link Ver.1.00的规范阐明确认总电缆大延伸长度和站间电缆长度。

CC-Link电缆_CC-LINK四芯屏蔽双绞线电缆_CCLINK网络电缆固定布线

通信速度 站间距离 总电缆大延伸长度

156kbps 20cm以上 1200m 625kbps 20cm以上

900m 2.5Mbps 20cm以上 400m 5Mbps 20cm以上

160m 10Mbps 20cm以上 100m

假如体系运用的设备站兼容Ver.1.00、Ver.1.10和Ver.2.00，电缆兼容Ver.1.00和Ver.1.10，则可依照CC-Link

Ver.1.00的规范阐明确认总电缆大延伸长度和站间电缆长度。 衔接电缆 CC-Link Ver.1.10电缆（屏蔽三芯双绞电缆）*不同品牌的电缆只要是CC-Link Ver.1.10兼容电缆，就能够组合运用。

CC-LINK体系网络专用通讯线缆 3X1XAWG20

BUS CC-Link CABLE 3X1XAWG20, CC-Link, 3芯线+一根拍流线, 芯线色彩 白色 蓝色 黄色 绝缘PE。全体铝箔+镀锡丝织造屏蔽80%, 聚氯乙烯 (PVC)外护套色彩赤色用于, 总线体系, 固定装置, 偶然弯折装置, 室内和, 室外, 耐油 柔性, 7.7mm 外径, 阻燃符合IEC 60332-1。