

湖州铝棒 苏州特丰 2024铝棒

产品名称	湖州铝棒 苏州特丰 2024铝棒
公司名称	苏州特丰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浒关永安路128号3号厂房
联系电话	18962110772

产品详情

5052铝棒的化学成分：

铝 Al：余量；硅 Si：0.25；

铜 Cu：0.10；镁 Mg：2.2~2.8；

锌 Zn：0.10；锰 Mn：0.10；

铬 Cr：0.15~0.35；铁 Fe：0.40。

5052铝板的力学性能：

抗拉强度（ σ_b ）：170~305MPa

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) 65

弹性模量（E）：69.3~70.7Gpa

退火温度为：345 。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

LY12铝棒的失衡：

关键的LY12铝棒还在于市场供求关系，产能本来就过剩，LY12铝棒再增加产出只会不断增加过剩，LY12铝棒，那么LY12铝棒市场供需矛盾将不断加剧。“说到底，还是得铝厂自觉减产、限产，熬过这段困难时光。”

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒的防腐蚀特性：

如果发现铝棒有这种硅腐蚀点现象，铝棒在表面处理时就应该特别注意，铝棒在脱脂除油过程中，铝棒的防腐蚀尽量使用弱碱性槽液，湖州铝棒，如果条件不允许，也应该在酸性铝棒除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题，而有问题的铝棒的型材上只能放置1~3min)，而且铝棒以后的洗水pH值要高一些(pH>4，控制Cl⁻含量)，铝棒在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间，在中和出铝棒的光时要使用硝酸出光液，2024铝棒，在铝棒硫酸阳极氧化时应尽快通电氧化处理，这样，铝棒由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显，可满足铝棒常规的使用要求。

湖州铝棒-苏州特丰-2024铝棒由苏州特丰铝业有限公司提供。苏州特丰铝业有限公司(www.sztfly.com.cn)为客户提供“切割加工,铝板,铝材”等业务，公司拥有“特丰铝业”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：洪女士。