

保定无溶剂环氧地坪 水性环氧地坪 无溶剂环氧地坪厂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 保定无溶剂环氧地坪 水性环氧地坪 无溶剂环氧地坪厂 |
| 公司名称 | 广东丰硕涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702# |
| 联系电话 | 13924005325 13924005325 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

环氧地坪漆中涂砂浆干透后为什么还要打磨？

不管是水性环氧中涂砂浆还是油性环氧中涂砂浆，做环氧地坪中涂砂浆完成后为什么还要打磨呢？在此之前我们讨论过了关于施工前基础地面要打磨的问题，无溶剂环氧地坪砂浆，这里我们也讨论一下中涂砂浆完成后打磨的作用，这样做的好处就是将砂浆表面粘接不牢固的沙粒打掉和磨平，增加地面的平整度，无溶剂环氧地坪涂料，避免做腻子层或者面涂层的时候吃料太多，或者完工后凹凸不平，这不仅仅是节省用料和成本，而且还可以使地面更加平整。

水性环氧地坪漆能在菜市场里面使用吗？

水性环氧地坪漆是可以在菜市场里面使用的，但是菜市场长期水汽重，保定无溶剂环氧地坪，地面容易积水，在施工之前必须先确保地面干燥或者没有明水，然后在施工完后，要8-12小时才会表干，3天后才能行人，7天后才能行车或者叉车，所以施工完成后务必要保养3-7天才可以使用。

后期因为菜市场的环境问题，要做好维护，比如每天下班后要拖干净明水，避免尖锐的东西刮地面等，这样才能确保5-10年的使用寿命。

水性环氧地坪漆施工为什么要刮中涂？批刮中涂或者中涂砂浆层的作用是为了增加地面平整度和耐压强度(一般中涂砂浆做0.5-1毫米)，承重1吨左右的重压做0.5毫米厚，承重2吨-3吨做1毫米左右，无溶剂环氧地坪厂，更重的是要视情况而定，如果只是仓库没有重型叉车等设备碾压可，而且地面情况较好可以不做中涂，直接做底涂腻子层和面漆就好了。

保定无溶剂环氧地坪-水性环氧地坪-无溶剂环氧地坪厂由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司(www.gdfengsuo.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广东丰硕——您可信赖的朋友，公司地址：广东清远高新开发区台湾工业园内，联系人：成经理。