

填缝剂生产商 潍坊鑫聚 填缝剂

产品名称	填缝剂生产商 潍坊鑫聚 填缝剂
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

聚氨酯泡沫填缝剂之所以防水是因为其泡孔为闭孔结构，其内部结构的闭孔率要到达80%就能起到防水保温作用，可是有一些厂家因为利益的驱使，填缝剂生产商，故意削减本钱，加填充料、添加白料的份量，这样做出来的产品不光发泡量低并且缩短会超过50%以上，因而就想到加入开孔剂让泡沫开孔，这样就解决了缩短问题，但泡沫就没有弹性且漏水，接受力不大，会为日后形成安全隐患。

冬季的气温比较低，填缝剂的运输和存储都会受到一些影响，而影响很大的就是填缝剂施工，因为填缝剂施工的效果与室内温度、湿度、通风度等因素有关，那么，在不影响施工进度和效果的前提下，该如何做好填缝呢？

冬季填缝剂施工需注意以下事项：

一、湿度

1、门窗附近施工要避免缝隙潮湿

北方天气比较干燥，但在窗户附近由于室内外温差大会存在潮气，门窗附近施工时，要看看缝隙，避免潮湿。

2、要保持室内施工环境干燥

南方冬季室内潮湿雾气多，湿度比较大，填缝剂销售，施工时要保持室内施工环境干燥。可用空调除湿。

3、缝隙环境要干燥无尘

填缝剂施工，缝隙环境要干燥无尘，没有水汽，地面、墙面有潮气水珠时，切不可强行施工，以避免填

缝剂施工后泛白变色。潮湿缝隙也可用电吹风吹干后再施工。

二、温度

1、施工温度要求在5 以上

填缝剂施工时，新房子没有暖气的，可以用电热取暖器，填缝剂供应商，以提高室内施工环境的温度。有条件的施工场地，可适当打开空调，提升施工现场温度。

2、要注意关紧门窗

冬天的风比较凉，低温、凉风都容易使填缝剂在凝固过程中产生龟裂和收缩，切记填缝剂施工时要关紧门窗。

传统的瓷砖填缝方法，就是用白水泥来嵌，有时候为了配合瓷砖的颜色，装修人自己会调一些颜料在里面。其实是有很多弊端的，比如遇到潮湿的季节会发霉，如果去擦，填缝剂，肯定不能彻底清洁，而且没过多久，水泥就容易开裂、脱落、渗水。这样既不美观不卫生，也不持久耐用。其优点是价格低廉，但白水泥的缺点是颗粒大小不均匀、易泛碱、易龟裂、易脱落、易风化、易脏，不易清洗，且色彩单一。

填缝剂生产商-潍坊鑫聚(在线咨询)-填缝剂由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司(wfxinju.tz1288.com)在瓷砖胶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，潍坊鑫聚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。