

# 手动液压泵厂家 元泰三证齐全 户县手动液压泵

产品名称	手动液压泵厂家 元泰三证齐全 户县手动液压泵
公司名称	德州市德城区元泰液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13969247327

## 产品详情

如果我们使用的液压泵出现问题的检查：

检查1、检查动臂油缸的内漏情况。的方法是把动臂升起，看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查，密封圈如已磨损应予更换。

检查2、检查操纵阀。首先清洗安全阀，SYB-1手动液压泵，检查阀芯是否磨损，如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化，再检查操纵阀阀芯磨损情况，其间隙使用限度一般为0.06mm，磨损严重应更换。

检查3、测量液压泵的压力。若压力偏低，则进行调整，加压力仍调不上去，则说明液压泵严重磨损。

手动液压泵的工作原理：

当凸轮推动柱塞向上运动时，柱塞和缸体形成的密封体积减小，油液从密封体积中挤出，经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时，弹簧迫使柱塞向下，形成一定真空度，油箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降，手动液压泵厂家，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

手动液压泵造成动臂带载不能提升的原因有哪些呢？

液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时，泵压力稍有提高，手动液压泵价格，但由于泵的磨损及内泄，容积效率显著下降，很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损，油温升高，户县手动液压泵，由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏，丧失密封能力，液压油变质，后导致故障发生。感谢您的支持

手动液压泵厂家-元泰三证齐全-户县手动液压泵由德州市德城区元泰液压机具厂提供。德州市德城区元泰液压机具厂（[www.dzytyeya.com](http://www.dzytyeya.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！