

流量开关 热式流量开关 比利科技

产品名称	流量开关 热式流量开关 比利科技
公司名称	天津市比利科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	13001305650

产品详情

叶片式流量开关可以根据需要由ACOL工厂进行常开或常闭的SP

叶片式流量开关可以根据需要由ACOL工厂进行常开或常闭的SPDT无源干接点输出，如果客户现场需要调整可以使用内六角逆时针拧松M3紧定螺丝，小心拔下塑料件，从拔出的相反方向插入，在通常情况下，流量保护值在工厂已经标定好并在型号上能体现出来，且内六角已被红漆或胶覆盖，如果现场不得不调整，可以去除顶部的红漆或胶，松开内六角螺丝，即可通过调整塑料杆（内有磁敏开关）来重新设定流量保护值。对于对水流量要求比较严格的还必须在安装有流量计的测试台进行重新标定保护流量值，对于对流量要求不高的需要使用万用表的电阻档测量流量开关的两根线的通断，首先用手模拟水流推动挡板看万用表上是否出现通断状态变化，手推动挡板的力即相当于水流量的大小，调整好后再使用内六角小心拧紧M3紧定螺丝，如果拧的过度可能导致磁敏开关的玻璃管破碎而失效。

电子式流量开关的特点:

电子式流量开关的特点：1．一体化封装，水流流量开关，内置大容量继电器。

产品一体化封装有效提高了产品的稳定性和可靠性，使其能在工况场合更稳定的工作。内置大容量继电器大大降低了因现场因素引起电流过大而烧毁产品的可能性，流量开关，并且能直接输出继电器开关信号。一般情况下无须外接继电器使用，让使用更方便。

2．产品外壳采用不锈钢等金属外壳制造。

本系列大部分产品采用不锈钢等金属外壳封装，使产品拥有很高的防护性能，从而能在比较恶劣的环境下稳定工作。其中不锈钢外壳型还采取高精密抛光处理，让产品不仅实用而且外观更加美观。使其能与设备及精密仪器等配套使用。

3. 简洁的面板式操作设定方式。

本系列流量开关电源指示灯，信号指示灯，设定点调节器在同一平面上。并且其排列顺序方便于调节和定等操作，能很好的对照各指示灯进行调节及设定等操作。

靶式流量开关是将靶片安装在水管中，水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形，从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器，活塞式流量开关，告知有水流可以启动机组。由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度，通常安装有三种状况：一是不动作，二是卡在管子上部不能回复，三是正常。通常不动作是因为靶流片安装的深度不够，需要重新旋入或更换靶流片，许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故次动作时被卡在管子上部，这是安装商不能发现的，这种情况流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作，热式流量开关，由于管子的生锈或结垢等造成的管径变小，也有可能使水流开关卡在管子内不动。第三种安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关，管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高，经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。

流量开关-热式流量开关-比利科技(推荐商家)由天津市比利科技发展有限公司提供。天津市比利科技发展有限公司(www.tianjinbily.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。比利科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层，联系人：陈经理。