

禾美二手精准识别 小型二手大米色选机 石家庄二手大米色选机

产品名称	禾美二手精准识别 小型二手大米色选机 石家庄二手大米色选机
公司名称	合肥禾美二手色选机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县金江路028号
联系电话	15155115454

产品详情

大米色选机是如何工作的

选择的材料从料斗顶部进入机器，通过振动器的振动，选择的材料滑下通道，速度下降到分拣室的观察区，并穿过传感器和背景板。不同颜色的颗粒被吹进料斗的废腔，优良的选材料继续落入料斗的成品腔。

进到选别箱后，石家庄二手大米色选机，从图像处理控制器CCD和背景图设备间越过，在灯源的功效下，小型二手大米色选机，CCD 接纳来源于被选原材料的生成光信号，使系统软件造成输出数据信号，二手大米色选机价格，并变大解决后传送至 FPGA+ARM 与运算解决系统软件，随后由自动控制系统

色选机在大米适度加工中的应用

要做到大米适度加工、减少过度加工造成的粮食资源浪费和营养物质大量流失，在碾米工段灵活控制碾米精度、防止过碾是一种有效的途径。

色选机可以快速、有效地检测碾白后大米的留皮度，从而自动判定大米加工精度，进而对碾米工段中已达到加工精度的大米进行选别，避免其进入下一道碾米工序形成过碾。目前采用该工艺技术的企业一般在第三道或者第四道碾米工序前增加一台大米色选机，用于选别经过前两道碾米工序已达到加工精度的大米，使其进入下一个工段，减少过碾。

色选机机械安装

机器应装置于有栏杆的坚固平台上或坚硬的地面上（平台距地面1.6米以上），并应找水平、用水准仪调整机器的水平度达2/1000mm或以下。机器周围应留有通道以便操作、巡视、保养，根据现场具体情况，上部进料口对应用户的进料管道，管道上并应设置流量调节板和储料箱。注意进料管道不得压在机器的进料斗上，否则影响处理量。

禾美二手精准识别-小型二手大米色选机-石家庄二手大米色选机由合肥禾美二手色选机有限公司提供。合肥禾美二手色选机有限公司（www.hemeisxj.com）是安徽合肥,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在禾美二手领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创禾美二手更加美好的未来。