

祥和采暖设备 忻州浴室钢制散热器定做

产品名称	祥和采暖设备 忻州浴室钢制散热器定做
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

暖气片，学名采暖散热器，是目前流行的家居采暖设备。在北方家庭是的家居用品，但是人们在挑选暖气片的时仅仅只关注暖气片的材质及外观，而关于暖气片的标准、系数等参数很少人知道。事实上，想要更加深化地了解暖气片的功能，选择更加适合自己的暖气片产品，这些标准、参数都是十分重要的。今天，全国家居采暖精英河北祥和冷暖设备有限公司为您介绍一些有关家用暖气片标准方面的常识。

家用暖气片标准—散热面积F

对于家用暖气片的功能来说，散热面积是十分重要的一个系数目标，所谓散热面积，就是暖气片的散热元件和室内的空气相触摸的整个表面面积。假如暖气片的肋化系数越高，那么它的散热面积F值就会越大，其间散热面积大的是串片式暖气片。

家用暖气片标准—暖气片传热系数K

上面降到的散热量与散热面积的联系中，能够看到有一个系数K，这儿的K便是指暖气片的传热系数，具体来说，传热系数指的是：当暖气片内热媒的平均温度与室内的气温相差1度的时分，在单位时间内每平方米的散热面积所散发出的热量。所以，暖气片的散热量就等于暖气片的传热系数乘以暖气片的散热面积，再乘以标准传热温度，这儿的标准传热温度值是64.5。暖气片的传热系数与暖气片的散热量有很大的联系，在散热面积不变时，传热系数越大，那么散热量便越大。

家用暖气片标准—暖气片的长度、高度和厚度

不相同材质的暖气片，其长度、高度和厚度不太相同，目前市场上的钢制板式暖气片十分受欢迎，比方祥和钢制板式暖气片，其长度为300—3000mm，高度为300—1800mm，而厚度则是65-152mm，能够说祥和暖气片的标准型号比较完全，完全能够合适各种不同面积的房间。

通过以上知识大家都了解到家用暖气片的标准方面的知识，以后在挑选暖气片时一定要注重这些参数，才能选到适合自己的性价比高的产品。

祥和钢制板型散热器采用先进的制造技术，结合德国传统工业之精华：对质量一丝不苟的追求及产品的简约使用设计。其特点是：散热量高，拥有的对流及辐射散热的平衡，含水量低而易于实施温度调节以及理想的综合性能价格比。每组散热器都配有顶盖及侧板，在工厂完成所有表面处理，可以进行极为简便的安装及维护。

祥和散热器适用于集中供热系统，区域供热系统，家用独立采暖系统及太阳能采暖系统。供热系统必须是严格的闭式系统或经过水处理的半闭式系统。祥和传统瓦棱表面外形散热器视觉效果好，适于各种安装条件及装修设计。

我国集中供暖地区多，集中供暖的水质复杂，管道内部易有水垢，所以用过几年的暖气片一定要清洗内部。小编提醒用户，市场上有卖的专门清洗暖气片的药剂，喜欢用药剂清洗暖气片内部的用户，只需在供暖结束后，在暖气片保养水质中，加入清洗药剂，在供暖前排除这些药剂水，就能清洗暖气片内部。这个方法是简单方便的了，适合各种家庭使用。

另外的方法就比较有技术含量了，需要用户认真学习。把进回水阀门全部关闭，用扳手将暖气片的堵头轻轻拧开，堵头对应的暖气片下面需要放一个盆接冲刷暖气片流出的水(另备一只盆，以便替换快要满了的那只盆)，然后将其中一个温控阀打开(可忽开忽关，冲刷作用会更好)冲刷暖气片，直到流出的水较清时，关闭这个阀门。再打开另一个温控阀继续冲刷，直到流出的水也较清时，关闭这个温控阀，拧紧堵头，然后再打开进回水的阀门，并进行排气;假如是采用下进下出安装方式的暖气片，打开的是阀门与暖气片连接出的活接进行冲刷;而卫生间的卫浴暖气片，需要拧开暖气片顶上的排气阀，然后打开阀门直接冲刷，将脏水从卫生间地漏直接流走。

就这么简单，不花钱同样能把暖气片清洗干净，内部都清洗干净了，外面就更简单了。平时打扫卫生的时候别忘了暖气片，保持表面清洁就可以了。